

CROSSRIDE UB/DISC 09



EINSATZBEREICH: Ausschliesslich an Cross Mountain- und Cross Country-Mountainbikes. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):

VR: 900 g
HR M10: 1040 g

BESTELLNUMMERN: STANDARD INTERNATIONAL

VR: 996 403 10
HR: 996 404 13
Paar: 996 405 14

FELGE	BESTELLNUMMERN: VR und HR: 996 891 15	
	<p>VENTILLOCH</p> <p>Ø: 8,5 mm (mit Reduzierstück auf 6,5-mm) Ventillänge: ≥ 32 mm</p>	<p>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</p> <p>Reifengrösse: ausschliesslich 26 Zoll entsprechend ETRTO 559 x 19C Reifenbreite: 1,1 bis 2,3</p>
NABEN	PFLEGETIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
SPEICHEN	BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: VR und HR: 996 892 01 (je 12 Stück, Länge: 261 mm, mit Speichennippeln)	
<p>EIGENSCHAFTEN: Gerade, silberne Aero-Speichen aus Edelstahl mit selbstsicherndem Gewinde, herkömmliche Speichennippel</p>	<p>EINSPEICHUNG: VR und HR: 2fach gekreuzt</p>	<p>SPEICHEN-SPANNUNG: VR links: 100 bis 120 kg VR rechts: 120 bis 140 kg</p>
ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BR 101): M40350 • HR-Schnellspanner (BR 101): M40352 • Felgenband (559x20x0,6) • Bedienungsanleitung 		<p>Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen</p>
		<p>Siehe MT 2004, S. 19 Siehe MT 2004, S. 20 Siehe MT 2007, S. 21 Siehe MT 2004, S. 22 Siehe MT 2004, S. 25 Siehe S. 38 Siehe S. 39</p>
<p>Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com</p>		