

CROSSMAX ST DISC 09 Center-Lock



EINSATZBEREICH: Ausschliesslich an Cross Mountain- und Cross Country-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):

VR: 745 g
HR: 890 g

BESTELLNUMMERN:

VR: 996 800 10
HR: 995 145 13
Paar: 996 802 14

FELGE	BESTELLNUMMERN: VR: 995 400 10 HR: 995 400 13	
	VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ausschliesslich 26 Zoll entsprechend ETRTO 559 x 19C oder UST Tubeless. Reifenbreite: 1,1" bis 2,3"
	Tipps zum Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung links vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt. Tipps zum Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.	
NABEN	PFLEGETIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	
SPEICHEN	BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: VR: 995 401 01 (je 12 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 261 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 995 402 01 (je 12 Stück, Länge: 248 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR links: 995 403 01 (je 12 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 263 mm, mit integrierten Speichennippeln)	
EIGENSCHAFTEN: Gerade, schwarze runde Zicral-Speichen (je eine pro Lauftrad mit Spezialdekor) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium	EINSPEICHUNG: VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse	SPEICHEN-SPANNUNG: VR links: 120 bis 140 kg HR rechts: 120 bis 140 kg
ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BX 601): M40140 • HR-Schnellspanner (BX 601): M40141 • UST-Ventile: 995 282 01 • Speichenmagnet: M40540 (beim Vorderrad) • Reduzierstücke (15 > 9 mm): 996 941 01 (beim Vorderrad) • M7-Speichenschlüssel: M40494 (beim Hinterrad) • Speichen-Sicherungen: 996 065 01 (beim Hinterrad) • Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim Hinterrad) • Bedienungsanleitung 		<ul style="list-style-type: none"> • VR-Einbau-Standard ändern • Austausch von VR-Achse und -Lagern (Center-Lock-Version) • Austausch der HR-Achse • Wartung und Austausch des Freilaufs • Austausch der HR-Lager • Ersetzen von Speichen • Ersetzen von VR-Felgen • Ersetzen von HR-Felgen
		Siehe S. 25 Siehe S. 26 Siehe MT 2007, S. 20 Siehe MT 2007, S. 21 Siehe MT 2003, S. 22 Siehe MT 2003, S. 24 Siehe MT 2007, S. 22 Siehe MT 2006, S. 17
Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com		