

CROSSRIDE DISC 15 mm



STANDARD
INTERNATIONAL



CENTER
LOCK

EINSATZBEREICH: Ausschliesslich an Cross-mountain- und Cross-country-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie. Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

INT (m. Adapter) CL

VR: 855 g 835 g
HR: 1,040 g 1,020 g

BESTELNUMMERNINT (M. ADAPTER)

INT (m. Adapter) CL

VR: 107 522 10 103 264 10
HR: 996 180 13 106 546 13
Paar: 107 523 14 103 266 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	
	<p>VENTILLOCH Ø: 8,5 mm (mit Reduzierstück auf 6,5 mm) Ventillänge: ≥ 32 mm</p>	<p>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ausschliesslich 26" entsprechend ETRTO 559 x 19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"</p>
VR und HR: 995 434 14		

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

--	--	--

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	
	VR und HR: 995 435 01 (je 12 Stück, Länge: 271 mm, mit Speichennippeln)	
EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Stahl mit Speichennippeln aus Messing	EINSPEICHTUNG: VR und HR: 2fach gekreuzt	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 120 bis 140 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • HR-Schnellspanner (Aluminium): M40351 • Felgenband (559 x 20 x 0,6) • Bedienungsanleitung 		<p>Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen</p> <p>siehe MT 2010, S. 21 und 22 siehe MT 2004, S. 20 siehe MT 2007, S. 21 siehe MT 2004, S. 22 siehe MT 2004, S. 25 siehe MT 2004, S. 28 siehe MT 2004, S. 29</p>
<p>Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com</p>		