

CROSSTRAIL DISC 11

STANDARD
INTERNATIONALCENTER
LOCK

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND CENTER-LOCK-ADAPTER)

VR: 750 g
HR: 925 g

BESTELNUMMERN

VR: 112 005 10
HR: 112 006 10
Paar: 112 007 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	
	VR und HR: 126 330 15	
	VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ausschliesslich 26'' entsprechend ETRTO 559 x 19c oder UST Tubeless Reifenbreite: 1,5'' bis 2,3''
	Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt. Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch eingehängt.	

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	
	VR:	120 341 01 (je 12 Stück, Länge: 267,5 mm, integrierte Speichennippel)
	HR rechts:	120 342 01 (je 12 Stück, Länge: 265 mm, integrierte Speichennippel)
	HR links:	120 341 01 (je 12 Stück, Länge: 267,5 mm, integrierte Speichennippel)
EIGENSCHAFTEN:	EINSPEICHUNG:	SPEICHEN-SPANNUNG:
Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Stahl mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln	VR: 2fach gekreuzt	VR (links): 90 bis 110 kg HR rechts: 110 bis 130 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG	
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner: M40350 • HR-Schnellspanner: M40352 • UST-Ventile: 995 282 01 • Spezial-Speichenschlüssel • 2 Adapter zur Montage von 6-Loch-Bremsscheiben an den Center-Lock-Aufnahmen • Bedienungsanleitung 		Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen	siehe MT 2010, S. 21/22 siehe MT 2004, S. 20 siehe MT 2007 S. 21 siehe MT 2004 S. 22 siehe MT 2011 S. 31 siehe MT 2004 S. 28 siehe MT 2004 S. 29
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com	