

CROSSRIDE DISC 11 - 15 mm

STANDARD
INTERNATIONALCENTER
LOCK

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND CENTER-LOCK-ADAPTER)

VR: 835 g
HR: 1015 g

BESTELNUMMERN

VR: 111 850 10
HR: 128 137 13
Paar: 111 853 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	
	<p>VENTILLOCH Ø: 8,5 mm (mit Reduzierstück auf 6,5 mm) Ventillänge: ≥ 32 mm</p>	<p>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGROSSE Reifengrösse: ausschliesslich 26'' entsprechend ETRTO 559 x 19c Reifenbreite: 1,5'' bis 2,3''</p>
	VR und HR: 120 216 15	

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	
	VR und HR:	995 435 01 (je 12 Stück, Länge: 271 mm, mit Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Stahl mit Speichennippeln aus Messing	EINSPICHTUNG: VR und HR: 2fach gekreuzt	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 120 bis 140 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> HR-Schnellspanner (Aluminium): M40351 Felgenband (559 x 20 x 0,6) 2 Adapter zur Montage von 6-Loch-Bremsscheiben an den Center-Lock-Aufnahmen Bedienungsanleitung 		Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen
		siehe MT 2010, S. 21/ 22 siehe MT 2004 S. 20 siehe MT 2007 S. 21 siehe MT 2004 S. 22 siehe MT 2004 S. 25 siehe MT 2004 S. 28 siehe MT 2004 S. 29
Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com		