

CROSSMAX SX DISC 12



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Enduro-/Freeride-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad oder einem Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 825 g
HR: 930 g

BESTELNUMMERN

VR: 127 808 10
HR: 127 809 13
Paar: 127 813 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	VR: 308 617 10 HR: 308 617 13
	VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: entsprechend ETRTO 559 x 21c und Tubeless UST Reifenbreite: 2,1" bis 2,5"
	Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt. Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Druckspeiche am rechten Nabenflansch eingehängt.	

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR: 308 645 01 (je 12 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 261,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 308 646 01 (je 12 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 247 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR links: 308 647 01 (je 12 Stück, Länge: 266,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN:	Schwarze, gerade Speichen aus Zical (je 1 pro Laufrad mit Spezialdekor) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium.	EINSPEICHUNG: VR und HR: 2fach gekreuzt
		SPEICHEN-SPANNUNG: VR links: 95 bis 130 kg HR rechts: 90 bis 120 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • HR-Schnellspanner (BX 301): M40352 • 2 UST-Ventile: 129 838 01 • Achs-Adapter (15 mm): 129 828 01 (beim VR) • Achs-Adapter (20 mm): 129 829 01 (beim VR) • Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR) • Reduzierstücke (12 > 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR) • Speichenmagnet: M40540 (beim VR) • Multifunktions-Werkzeug: 325 423 01 • Speichenschutzscheibe: 308 757 01 (beim HR) • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch von VR-Achse und -Lagern • Austausch von HR-Achse und -Lagern • Wartung und Austausch des Freilaufs • Ersetzen von Speichen • Ersetzen von VR-Felgen • Ersetzen von HR-Felgen 	siehe MT 2003, S. 19 siehe MT 2012, S. 20 siehe MT 2009, S. 29 siehe MT 2003, S. 24 siehe MT 2003, S. 29 siehe MT 2003, S. 30
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com