

CROSSRIDE DISC 15/12 mm



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 850 g
HR: 965 g

BESTELNUMMERN

VR: 325 520 10
HR: 325 521 13
Paar: 325 586 14

FELGEN	BESTELNUMMERN VR und HR: 351 240 15	
	VENTILLOCH Ø: 8,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: Ø 26" entsprechend ETRTO 559 x 19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR und HR links: 351 264 01 (je 14 Stück, Länge: 263 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 351 265 01 (je 14 Stück, Länge: 261 mm, mit integrierten Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN:	Schwarze, gerade Stahl-Speichen mit selbstsicherndem Gewinde und herkömmlichen Speichennippeln	
EINSPEICHUNG:	VR und HR: 2 fach gekreuzt	
SPEICHEN-SPANNUNG:	VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 115 bis 125 kg	

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • Achs-Adapter (12x142 mm): 329 650 01 (beim HR) • Felgenband 20x559 (je 1 pro Laufrad) • Bedienungsanleitung 		Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> • Für die VR-Lager: 108 850 01 und 996 887 01 • Für die HR-Lager: M40119
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> • Achs-Adapter (9 mm) + Schnellspanner: 996 941 01 (für VR) • Reduzierstücke (12 > 9,5 mm) + Schnellspanner: 308 731 01 (für HR) 	Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com