

CROSSRIDE DISC 9 mm



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 880 g
HR: 1020 g

BESTELNUMMERN

VR: 326 554 10
HR: 326 555 13
Paar: 326 556 14

FELGEN	BESTELNUMMERN VR und HR: 351 240 15	
	VENTILLOCH Ø: 8,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: Ø 26" entsprechend ETRTO 559 x 19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: VR und HR: 996 875 01 (je 14 Stück, Länge: 261 mm, mit Speichennippeln)	
EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Stahl-Speichen mit selbstsicherndem Gewinde und herkömmlichen Speichennippeln	EINSPEICHUNG: VR und HR: 2 fach gekreuzt	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 115 bis 125 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (Aluminium): M40350 • HR-Schnellspanner (Aluminium): M40352 • Felgenband 20x559 (je 1 pro Laufrad) • Bedienungsanleitung 		Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> • Für die VR-Lager: M40119 und M40373 • Für die HR-Lager: M40119 und M40373
Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com		

CROSSRIDE DISC 9 mm Center-Lock



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 880 g
HR: 1020 g

BESTELNUMMERN

VR: 326 563 10
HR: 326 564 13
Paar: 326 565 14

FELGEN	BESTELNUMMERN VR und HR: 351 240 15	
	VENTILLOCH Ø: 8,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: Ø 26" entsprechend ETRTO 559 x 19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: VR und HR: 996 875 01 (je 14 Stück, Länge: 261 mm, mit Speichennippeln)	
EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Stahl-Speichen mit selbstsicherndem Gewinde und herkömmlichen Speichennippeln	EINSPEICHTUNG: VR und HR: 2 fach gekreuzt	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 115 bis 125 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (Aluminium): M40350 • HR-Schnellspanner (Aluminium): M40352 • Felgenband 20x559 (je 1 pro Laufrad) • Bedienungsanleitung 		Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> • Für die VR-Lager: M40119 und M40373 • Für die HR-Lager: M40119 und M40373
Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com		