



# CROSSMAX ST DISC 12 Center-Lock

**Einsatzbereich:** Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

## LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 760 g  
HR: 830 g

## BESTELNUMMERN

VR: 129 545 10  
HR: 127 795 13  
Paar: 129 581 14

FELGEN	BESTELNUMMERN	VR: 308 616 10 HR: 308 616 13
	<b>VENTILLOCH</b> Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</b> Reifengrösse: entsprechend ETRTO 559 x 19c und Tubeless UST Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"
	<b>Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung <b>rechts</b> vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt. <b>Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen <b>rechts</b> vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.	

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR: 308 645 01 (je 12 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 261,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 308 643 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 239 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR links: 308 644 01 (je 10 Stück, Länge: 269 mm, mit integrierten Speichennippeln)
<b>EIGENSCHAFTEN:</b>	Schwarze, gerade Speichen aus Zical (je 1 pro Laufrad mit Spezialdekor) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium.	
	<b>EINSPICHTUNG:</b>	VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse
		<b>SPEICHEN-SPANNUNG:</b> VR links: 95 bis 130 kg HR rechts: 90 bis 120 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HR-Schnellspanner (BX 301): M40352</li> <li>2 UST-Ventile: 129 838 01</li> <li>Achs-Adapter (15 mm): 129 828 01 (beim VR)</li> <li>Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR)</li> <li>Reduzierstücke (12 &gt; 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR)</li> <li>Speichenmagnet: M40540 (beim VR)</li> <li>2 Multifunktions-Werkzeuge: 325 423 01</li> <li>Speichenschutzscheibe: 308 755 01 (beim HR)</li> <li>Bedienungsanleitung</li> </ul>	Austausch der VR-Achse Austausch der VR-Lager Austausch von HR-Achse und -Lagern Wartung und Austausch des Freilaufs Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen	siehe MT 2003, S. 19 siehe MT 2012, S. 19 siehe MT 2012, S. 20 siehe MT 2009, S. 29 siehe MT 2003, S. 24 siehe MT 2007, S. 22 siehe MT 2006, S. 17
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>	