

R-SYS SLR (Drahtreifen-Version)

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 555 g
HR M10: 755 g
HR ED11: 740 g

BESTELLNUMMERN

VR: 325 667 10
HR M10: 325 668 11
HR ED11: 325 669 12
Paar M10: 325 670 14
Paar ED11: 325 671 14

| FELGEN | BESTELLNUMMERN | |
|--------|---|---|
| | VENTILLOCH Ø: 6,5 mm | EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ETRTO 622x15c Reifenbreite: 23 bis 32 mm |
| | Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch eingelegt. | |
| | EXALITH 2: Um eine dauerhaft effiziente Bremsfunktion sicherzustellen, dürfen an diesen Laufrädern ausschliesslich die mitgelieferten Mavic® Exalith 2® Brake Pads verwendet werden. Der Einsatz von anderen Bremsbelägen kann zu einer Gefährdung des Fahrers führen. In diesem Fall erlischt automatisch die Mavic-Garantie. Bitte die "Warnung Exalith 2" aufmerksam lesen (liegt den Laufrädern bei). Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Die Bremsbeläge sind unter den Bestellnummern 329 435 01 (für Bremschuhe von Shimano, Sram und Mavic) und 329 436 01 (Campagnolo) erhältlich. | |

| NABEN | PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten! | |
|-------|---|--|
| | | |
| | | |

| SPEICHEN | BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: | | SPEICHEN-SPANNUNG: | |
|--|------------------------------------|---|--|--|
| EIGENSCHAFTEN: VR und HR (links): Carbon-Hohlspeichen (Tracomp) mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln HR rechts: schwarze, gerade doppel-dickend Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln | VR: | 120 296 01 (je 9 Stück, Länge: 285 mm, mit integrierten Speichennippeln) | EINSPEICHUNG: VR: radial HR: 2fach gekreuzt (rechts), radial (links), Tracomp | |
| | HR rechts: | 108 446 01 (je 10 Stück, Länge: 294,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) | | |
| | HR links: | 120 295 01 (je 10 Stück, Länge: 283,7 mm, mit integrierten Speichennippeln) | | |

| ZUBEHÖR | IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: | WARTUNG |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • VR-Schnellspanner (BR 601): M40149 • HR-Schnellspanner (BR 601): M40150 • Speichenmagnet: 105 416 01 (beim VR, abnehmbar) • 2 Multifunktions-Werkzeuge: 325 423 01 • Tracomp-Spezienschlüssel: 996 080 01 • Laufrad-Taschen: M40135 • ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 (beim ED11-HR) • VR-Reifen (Mavic Yksion Pro SSC GripLink 23 mm): 325 930 23 • HR-Reifen (Mavic Yksion Pro SSC PowerLink 23 mm): 325 931 23 • 2 Mavic Butyl-Schläuche: 127 385 01 • Mavic Exalith 2 Brake Pads für Shimano/Sram/Mavic- (329 435 01) oder Campagnolo-Bremschuhe (329 436 01) • Bedienungsanleitungen für Laufräder und Drahtreifen | Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> • Für die VR-Lager: 323 909 01 • Für die HR-Lager: 323 909 01 und 351 266 01 • Speichenschlüssel: 996 079 01 |
| Niemals einen Tracomp-Speichennippel verdrehen, ohne vorher den Tracomp-Ring zu demontieren – andernfalls wird die Speiche irreparabel beschädigt. Keinen anderen als den mitgelieferten Speichenmagnet montieren. Zum Transport stets die gepolsterten Laufrad-Taschen verwenden. Seitliche (Stoss-)Belastungen auf Tracomp-Speichen vermeiden. | | Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com |