

# CROSSMAX SLR 650b (27.5) Center-Lock



**Einsatzbereich:** Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

## LÄUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 710 g  
HR: 830 g

## BESTELNUMMERN

VR: 356 032 10  
HR: 356 033 13  
Paar: 356 034 14

FELGEN	BESTELNUMMERN VR: 366 925 10 HR: 366 926 13	
	<b>VENTILLOCH</b> Ø: 6,5 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</b> Reifengrösse: ETRTO 584x19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"
	<b>Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.	
<b>Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.		

NABEN	PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	
<b>EIGENSCHAFTEN:</b> Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten Fore-Speichennippeln aus Aluminium	VR: 366 749 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 274 mm, mit integrierten Speichennippeln)	<b>EINSPEICHUNG:</b> VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse
	HR links: 366 750 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 281,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)	
	HR rechts: 366 751 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 251,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)	<b>SPEICHEN-SPANNUNG:</b> VR: 105 bis 115 kg HR rechts: 105 bis 115 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HR-Schnellspanner (BX 601): M40141</li> <li>• 2 Mavic Laufrad-Taschen: 857 144 01</li> <li>• 2 UST-Ventile: 129 838 01</li> <li>• Reduzierstücke (15 &gt; 9 mm): 996 941 01 (beim VR)</li> <li>• Reduzierstücke (12 &gt; 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR)</li> <li>• Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR)</li> <li>• Multifunktions-Werkzeug: 325 423 01</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> <li>• Mavic Aufkleber-Set</li> </ul>		<b>Benötigte Spezialwerkzeuge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die VR-Lager: M40119 &amp; M40218</li> <li>• Für die HR-Lager: M40119</li> <li>• Speichenschlüssel: 996 079 01</li> </ul>
		Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>