

CROSSMAX ENDURO WTS 26



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 825 g
HR: 835 g

BESTELNUMMERN

VR: 355 217 10
HR: 355 218 13
Paar: 355 219 14

FELGEN	BESTELNUMMERN VR: 366 460 10 HR: 366 467 13	
	VENTILLOCH Ø: 6,5 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: VR: ETRTO 559x21c, HR: ETRTO 559x19c Reifenbreite: VR: 2,1" bis 2,5" HR: 1,5" bis 2,3"
	Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.	
Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.		

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	
EIGENSCHAFTEN: Gerade Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten Fore-Speichennippeln aus Aluminium	VR:	366 468 01 (je 11 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 261,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)
	HR rechts:	366 472 01 (je 9 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 239 mm, mit integrierten Speichennippeln)
	HR links:	366 471 01 (je 10 Stück, Länge: 269 mm, mit integrierten Speichennippeln)
EINSPEICHUNG: VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse		
	SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 105 bis 125 kg HR rechts: 105 bis 125 kg	

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> • HR-Schnellspanner (BX 601): M40141 • 2 UST-Ventile: 129 838 01 • Achs-Adapter (15 mm): 129 828 01 (beim VR) • Achs-Adapter (20 mm): 129 829 01 (beim VR) • Reduzierstücke (12 > 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR) • Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR) • Multifunktions-Werkzeug: 325 423 01 • VR-Reifen (Mavic Crossmax Charge 26x2.40): 356 296 24 • HR-Reifen (Mavic Crossmax Roam XL 26x2.30): 356 297 23 • 2 Bremscheiben-Halteschrauben-Sets (je 6 Stück): 308 719 01 • Bedienungsanleitung • Mavic Aufkleber-Set 	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigte Spezialwerkzeuge: • Für die VR-Lager: M40119 & M40218 • Für die HR-Lager: M40119 • Speichenschlüssel: 996 079 01 	Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> • Achs-Adapter (9 mm) + Schnellspanner (für VR): 129 827 01 	