

# CROSSMAX ENDURO WTS 650b (27.5)



**Einsatzbereich:** Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

## LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER UND REIFEN)

VR: 850 g  
HR: 860 g

## BESTELLNUMMERN

VR: 356 087 10  
HR: 356 088 13  
Paar: 356 089 14

FELGEN	BESTELLNUMMERN	VR: 366 923 10 HR: 366 924 13
	<b>VENTILLOCH</b> Ø: 6,5 mm	<b>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</b> Reifengrösse: VR: ETRTO 584x21c, HR: ETRTO 584x19c Reifenbreite: VR: 2,1" bis 2,5" HR: 1,5" bis 2,3"
<b>Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.		
<b>Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen:</b> 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt.		

NABEN	PFLERGE-TIPPS:
	Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!

SPEICHEN	BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	VR: 366 749 01 (je 11 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 274 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 366 751 01 (je 9 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 251,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR links: 366 750 01 (je 10 Stück, Länge: 281,5 mm, mit integrierten Speichennippeln)
<b>EIGENSCHAFTEN:</b>	Gerade Aero-Speichen aus Zircal mit integrierten Fore-Speichennippeln aus Aluminium	
	<b>EINSPEICHTUNG:</b>	VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse
		<b>SPEICHEN-SPANNUNG:</b> VR: 105 bis 125 kg HR rechts: 105 bis 125 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HR-Schnellspanner (BX 601): M40141</li> <li>2 UST-Ventile: 129 838 01</li> <li>Achs-Adapter (15 mm): 129 828 01 (beim VR)</li> <li>Achs-Adapter (20 mm): 129 829 01 (beim VR)</li> <li>Reduzierstücke (12 &gt; 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR)</li> <li>Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR)</li> <li>Multifunktions-Werkzeug: 325 423 01</li> <li>VR-Reifen (Mavic Crossmax Charge 27.5x2.40): 356 364 24</li> <li>HR-Reifen (Mavic Crossmax Roam XL 27.5x2.20): 356 365 22</li> <li>2 Brems Scheiben-Halteschrauben-Sets (je 6 Stück): 308 719 01</li> <li>Bedienungsanleitung</li> <li>Mavic Aufkleber-Set</li> </ul>	Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die VR-Lager: M40119 &amp; M40218</li> <li>Für die HR-Lager: M40119</li> <li>Speichenschlüssel: 996 079 01</li> </ul>
<b>OPTIONEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achs-Adapter (9 mm) + Schnellspanner (für VR): 129 827 01</li> </ul>	Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>