

CROSSMAX SLR 650b (27.5)



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 710 g
HR: 830 g

BESTELNUMMERN

VR: 356 026 10
HR: 356 027 13
Paar: 356 028 14

| FELGEN | BESTELNUMMERN | VR: 366 925 10 HR: 366 926 13 |
|---|---|--|
| | VENTILOCH Ø: 6,5 mm | EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ETRTO 584x19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3" |
| | Tipps für das Ersetzen von VR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt. | |
| Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventiloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird am rechten Nabenflansch in die speziell markierte Aufnahme eingelegt. | | |

| NABEN | PFLERGE-TIPPS: |
|-------|---|
| | Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten! |
| | |
| | |

| SPEICHEN | BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: | VR: 366 749 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 274 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR links: 366 750 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 281,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) HR rechts: 366 751 01 (je 10 Stück + 1 mit Spezialdekor, Länge: 251,5 mm, mit integrierten Speichennippeln) |
|--|--|---|
| EIGENSCHAFTEN: Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten Fore-Speichennippeln aus Aluminium | EINSPICHTUNG: VR: 2fach gekreuzt HR: Isopulse | SPEICHEN-SPANNUNG: VR: 105 bis 115 kg HR rechts: 105 bis 115 kg |

| ZUBEHÖR | IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: | WARTUNG |
|---------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • HR-Schnellspanner (BX 601): M40141 • 2 Mavic Laufrad-Taschen: 857 144 01 • 2 UST-Ventile: 129 838 01 • Reduzierstücke (15 > 9 mm): 996 941 01 (beim VR) • Reduzierstücke (12 > 9,5 mm): 308 731 01 (beim HR) • Achs-Adapter (12x142 mm): 308 593 01 (beim HR) • Speichenmagnet: M40540 (beim VR) • Multifunktions-Werkzeug: 325 423 01 • 2 Bremsscheiben-Halteschrauben-Sets (je 6 Stück): 308 719 01 • Bedienungsanleitung • Mavic Aufkleber-Set | Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> • Für die VR-Lager: 996 887 01 • Für die HR-Lager: M40119 • Speichenschlüssel: 996 079 01 |
| | | Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com |