

CROSSONE 26 / 650b / 29 15 mm



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

26" VR:	VR:	850 g
	HR:	1035 g
650b:	VR:	905 g
	HR:	1090 g
29" VR:	VR:	950 g
	HR:	1135 g

BESTELNUMMERN

26" VR:	VR:	356 629 10
	Paar:	356 638 14
650b:	VR:	356 632 10
	Paar:	356 641 14
29" VR:	VR:	356 635 10
	Paar:	356 644 14

FELGEN	BESTELNUMMERN 26": VR und HR: 366 930 15 / 650b: VR und HR: 366 931 15 / 29": VR und HR: 366 932 15	
	VENTILLOCH Ø: 8,5 mm	EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: 26" : ETRTO 559x19c 650b: ETRTO 584x19c 29" : ETRTO 622x19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:	26" VR und HR links: 366 898 01 (je 12 Stück, Länge: 264 mm, mit Speichennippeln) HR rechts: 366 900 01 (je 12 Stück, Länge: 262 mm, mit Speichennippeln)	
		650b VR und HR links: 366 901 01 (je 12 Stück, Länge: 278 mm, mit Speichennippeln) HR rechts: 366 902 01 (je 12 Stück, Länge: 276 mm, mit Speichennippeln)	
		29" VR und HR links: 366 903 01 (je 12 Stück, Länge: 296 mm, mit Speichennippeln) HR rechts: 366 904 01 (je 12 Stück, Länge: 294 mm, mit Speichennippeln)	
EIGENSCHAFTEN:	Gerade Speichen aus Stahl mit selbstsichernden Speichennippeln aus Stahl	EINSPEICHTUNG:	VR und HR: 2fach gekreuzt
		SPEICHEN-SPANNUNG:	VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 115 bis 125 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> HR-Schnellspanner (BR 101): M40351 Felgenband (1 pro Laufrad): 26": 20x559 650b: 20x584 29": 20x622 Ventil-Reduzierstück: M40381 Bedienungsanleitung 		Benötigte Spezialwerkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> Für die VR-Lager: 108 850 01 & 996 887 01 Für die HR-Lager: M40119 & M40373
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> Achs-Adapter (9 mm) + Schnellspanner (beim VR): 996 941 01 	Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com