

CROSSONE 26 / 650b / 29 9 mm



Einsatzbereich: Ausschliesslich an Cross-country- und Cross-mountain-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad, Freeride- oder Downhill-Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer und Ausrüstung, ohne Fahrrad): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

26" VR: 850 g
HR: 1035 g
650b VR: 905 g
HR: 1090 g
29" VR: 950 g
HR: 1135 g

BESTELNUMMERN

26" VR / HR: 354 034 10 / 354 035 13
Paar: 354 036 14
650b VR / HR: 356 072 10 / 356 073 13
Paar: 356 074 14
29" VR / HR: 354 024 10 / 354 025 13
Paar: 354 026 14

FELGEN	BESTELNUMMERN 26": VR und HR: 366 930 15 / 650b: VR und HR: 366 931 15 / 29": VR und HR: 366 932 15	
	<p>VENTILLOCH Ø: 8,5 mm</p>	<p>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: 26": ETRTO 559x19c 650b: ETRTO 584x19c 29": ETRTO 622x19c Reifenbreite: 1,5" bis 2,3"</p>

NABEN	PFLEGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!	

SPEICHEN	BESTELNUMMERN UND SPEICHELÄNGEN:	
	26" VR und HR links:	366 898 01 (je 12 Stück, Länge: 264 mm, mit Speichennippeln)
	HR rechts:	366 900 01 (je 12 Stück, Länge: 262 mm, mit Speichennippeln)
	650b VR und HR links:	366 901 01 (je 12 Stück, Länge: 278 mm, mit Speichennippeln)
	HR rechts:	366 902 01 (je 12 Stück, Länge: 276 mm, mit Speichennippeln)
	29" VR und HR links:	366 903 01 (je 12 Stück, Länge: 296 mm, mit Speichennippeln)
	HR rechts:	366 904 01 (je 12 Stück, Länge: 294 mm, mit Speichennippeln)
EIGENSCHAFTEN:	EINSPEICHTUNG:	SPEICHEN-SPANNUNG:
Gerade Speichen aus Stahl mit selbstsichernden Speichennippeln aus Stahl	VR und HR: 2fach gekreuzt	VR: 100 bis 120 kg HR rechts: 115 bis 125 kg

ZUBEHÖR	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:	WARTUNG
<ul style="list-style-type: none"> VR-Schnellspanner (BR 101): M40350 HR-Schnellspanner (BR 101): M40351 Felgenband (1 pro Laufrad): 26": 20x559 650b: 20x584 29": 20x622 Ventil-Reduzierstück: M40381 Bedienungsanleitung 		<p>Benötigte Spezialwerkzeuge:</p> <ul style="list-style-type: none"> Für die VR-Lager: M40119 & M40373 Für die HR-Lager: M40119 & M40373 <p>Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen (Austausch von Achse, Lagern, Freilauf, Speichen und Felgen) finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com</p>