

		VTT Vitesse & Légèreté				VTT Robustesse & Dynamisme	
		XM 319 Disc 26"	XM 319 Disc 29"	XM 719 Disc 29"	XM 119 Disc 29"	EN 521 Disc 26"	EN 321 Disc 26"
<b>Matière</b>		6106	Maxtal	Maxtal	6106	Maxtal	6106
<b>Ø trou de valve en mm</b>		8,5 livrée avec adaptateur	8,5 livrée avec adaptateur	8,5 livrée avec adaptateur	8,5 livrée avec adaptateur	8,5 livrée avec adaptateur de valve	8,5 livrée avec adaptateur de valve
<b>Comptabilité ETRTO</b>		559x19TC	622x19TC	622x19	622x19	559x21TC	559x21TC
<b>Section de pneu conseillé</b>		1.5 à 2.3	1.5 à 2.3				
<b>Oeilletage</b>		Simple	Simple	Simple	-	Simple	Simple
<b>Poids nominal (en grammes)</b>		490	560	510	550	540	570
<b>Finition et perçage</b>	<b>Noir 32 trous</b>	128 185 32	355 453 32	355 452 32	355 457 32	128 255 32	128 256 32
	<b>Noir 36 trous</b>	128 185 36	355 453 36		355 457 36		128 356 36
<b>Longueur écrou de rayon préconisée (en mm)</b>		12	12	12	12	12	12
<b>Diamètre appui de rayon</b>		532	595,32	598	595	531	536
<b>Fond de jante conseillé</b>		559 x 20 x 0,6	622 x 20 x 0,6	622 x 20 x 0,6	622 x 20 x 0,6	559 x 20 x 0,6	559 x 20 x 0,6