










2006 年マウンテンバイク用リムの特徴

	ロード		アスファルト		
			カンチレバー / V-ブレーキ		ディスク
	オープンスポーツ		A 719	A 319	A 119
リム幅					
テクノロジー					
材質	6106	6106	6106	6106	6106
バルブ穴径 (mm)	6.5	8.5 バルブ アダプタ付き	8.5 バルブ アダプタ付き	8.5 バルブ アダプタ付き	8.5 バルブ アダプタ付き
ETRTO 規格対応	622 x 15	622 x 19	622 x 19	622 x 19	622 x 17
推奨タイヤ幅: 19 ~ 32 (mm)	28 ~ 47	28 ~ 47	28 ~ 47	28 ~ 47	
アイレット	シングル	ダブル	ダブル	シングル	ダブル
平均重量 (グラム)	490	567	597	540	538
仕上げとドリル	ブラック	32,36	32,36	32,36	-
	シルバー	32,36	36	32,36	32,36
推奨スポークニップル長さ (mm)	12	12	12	12	12
スポークサポート径 (mm)	606	600	600	604	600
推奨リムテープ (ETRTO x 長さ x 厚さ)	622 x 18 x 0.6	622 x 20 x 0.6	622 x 20 x 0.6	622 x 20 x 0.6	622 x 20 x 0.6
磨耗 / 亀裂インジケーター	外部	内部	内部	外部	-

上記チャートに記載されていないマヴィックリムには、変更はありません。したがって、そのテクニカルな特徴については、以前のテクニカルマニュアルまたはテクニカルマニュアルの Web サイト、www.mavic-jp.comを参照してください。