

2005 年マウンテンバイク用リムの特徴

	アスファルト用 リム	マウンテンバイク用リム				
		クロスマウンテン			エキストリームマウンテンバイク	
		ディスク	カンチレバー / V-ブレーキ		ディスク	
	A 319	XM 317 ディスク	XM 317	XM 517	EX 325 ディスク	EX 823 ディスク
リム幅						
テクノロジー				 		   
材質	6106	6106	6106	6106	6106	マクスタル
バルブ穴径 (mm)	6.5	8.5 同梱付属品 バルブ アダプタ付属	8.5 同梱付属品 バルブ アダプタ付属	8.5 同梱付属品 バルブ アダプタ付属	8.5	6.5 USTバルブ 付属 M40495
ETRTO 規格対応	622 x 19	559 x 17	559 x 17	559 x 17	559 x 25	559 x 23
推奨タイヤ幅 (mm)	28 ~ 47	1.0 ~ 2.3	1.0 ~ 2.3	1.0 ~ 2.3	2.1 ~ 3.0	2.1 ~ 3.0
アイレット	ダブル	シングル	シングル	シングル	シングル	フォースクリューアイレット
平均重量 (グラム)	597	440	440	410	716	657
仕上げと ドリル	- セラミック ブラック シルバー 32、36 32、36	- 32、36	-	- 28、32 -	- 32、36 -	- 32、36 -
推奨スポークニップル 長さ (mm)	12	12	12	12	12	16
スポークサポート 径 (mm)	600	536	539.5	538	534	528
推奨リムテープ (ETRTO x 幅 x 厚さ)	622 x 20 x 0.6	559 x 18 x 0.6	559 x 18 x 0.6	559 x 18 x 0.6	559 x 28 x 0.6	リムテープ不要
磨耗 / 亀裂 インジケーター	内部	-	なし	なし	-	-

リム

EX 823 ディスクのリムの組み立て方法については、Web サイト、www.tech-mavic.com またはリムに同梱のホイールの組み立て方法のパンフレットまたは 2002 年テクニカルマニュアルの p. 21 をご覧ください。

上記チャートに記載されていないマヴィックリムには、変更はありません。したがって、そのテクニカルな特徴については、以前のテクニカルマニュアルまたはテクニカルマニュアルの Web サイト、www.tech-mavic.com を参照してください。