

CROSSRIDE DISC <クロスライドディスク>



インターナショナル
スタンダード



センター
ロック

用法：ディスクブレーキを装備したクロスカントリー用またはクロスマウンテン用 MTB 専用。その他の使用（タンDEM、ロードバイク、シクロ・クロスバイク、フリーライドまたはダウンヒルバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。
最大積載重量（人荷合計）：85 kg

ホイール重量
(クイックリリースを除く)

国際標準 センターロック

フロント： 885 g 880 g
リア： 1020 g 1015 g

リファレンス No.

国際標準 センターロック

フロント： 996 176 10 996 179 10
リア： 996 177 13 996 180 13
ペア： 996 178 14 996 181 14

リム	リファレンス No. フロントおよびリア： 996 890 15
	<p>バルブ穴 径</p> <p>Ø：8.5 mm (6.5 mm マジックバルブ付き) 長さ：≥ 32 mm</p> <p>推奨タイヤ幅</p> <p>寸法：Ø 26 インチ ETRTO 559 x 19C 推奨タイヤ幅：1.1" ~ 2.3"</p>
ハブ	<p>メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。</p>
ホイールの組み立て	<p>リファレンス No. フロントおよびリア：996 875 01、長さ 261 mm (12 本、ニップル付き) および長さ：</p>
<p>特徴： シルバーステンレススチール製ストレートプルスポーク、セルフロックシステムおよび従来のスポークニップル付き</p>	<p>スポーク取り： フロントおよびリア：2 本組み (両側)</p>
	<p>テンション： フロントディスク側： 100 ~ 120 kg リアフリーホイール側： 120 ~ 140 kg</p>
アクセサリ	<p>ホイールと同梱の付属品：</p> <ul style="list-style-type: none"> BR 101 フロントクイックリリース：M40350 BR 101 リアクイックリリース：M40351 リムテープ 559x20x0.6 取扱説明書
	メンテナンス
	<p>フロントアクスルとベアリングの交換 リアアクスルの交換 フリー部のメンテナンスと交換 リアベアリングの交換 スポークの交換 フロントリムの交換 リアリムの交換</p> <p>2004 年 TM の p. 19 を参照 2004 年 TM の p. 20 を参照 2007 年 TM の p. 21 を参照 2004 年 TM の p. 22 を参照 2004 年 TM の p. 25 を参照 p. 38 を参照 p. 39 を参照</p> <p>上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。</p>