

DEETRAKS 09 <ディートラックス 09>および DEETRAKS 09 12x150 <ディートラックス 09 12x150>



インターナショナル
スタンダード

用法：ディスクブレーキまたはリムブレーキを装備したクロスカンントリーまたはクロスマウンテン用 MTB 専用。その他の使用（タンデム、ロードバイク、シクロ・クロスバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

最大積載重量（人荷合計）：115 kg

ホイール重量
（クイックリリースを除く）

9.5x135 12x150

フロント：1085 g 1085 g
リア：1170 g 1175 g

リファレンス No.

9.5x135 12x150

フロント：996 197 10 996 197 10
リア：996 198 13 996 221 13
ペア：996 199 14 996 222 14

リム	リファレンス No. フロントおよびリア：996 925 15	
	バルブ穴 径 径：8.5 mm 長さ：≥ 32 mm	推奨タイヤ幅 寸法：φ 26 インチ ETRTO 559 x 25C 対応 推奨タイヤ幅：2.3" ~ 3.0"
ハブ	メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。高水圧での洗浄は避けてください。	
ホイールの組み立て	リファレンス No. および長さ：	フロントの反ディスク側およびリアの反フリーホイール側：996 926 01、長さ 263 mm（16本、ニップル付き） フロントのディスク側およびリアのフリーホイール側：996 927 01、長さ 261 mm（16本、ニップル付き）
特徴：	スポーク取り：	テンション：
ブラックスチール製ラウンド J ベントスポーク、セルブロックシステムスポーク、ニップル付き	フロントおよびリア：クロス 3 本組み（両側）、スポーク編み込み	フロントディスク側：110 ~ 130 kg リアフリーホイール側：120 ~ 140 kg
アクセサリ	ホイールと同梱の付属品：	メンテナンス
<ul style="list-style-type: none"> BR 101 リアクイックリリース M40351（135 mm リアホイールのみ付属） フォークサポートキット 20 mm 996 994 01 アクスルレducer 12 mm => 9 mm 996 942 01（135 mm リアホイールのみ付属） リムテープ ベアリング調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属） 取扱説明書 		フロントアクスルとベアリングの交換 リアホイールアセンブリの直径の換算 フリー部のメンテナンスと交換 リアアクスルとベアリングの交換 フロントまたはリアの 1 本のスポーク交換 2008 年 TM の p. 24 を参照 p. 25 を参照 p. 29 を参照 p. 30 を参照 p. 40 を参照
上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。		