

CROSSRIDE UB/DISC 09 <クロスライド UB / ディスク 09>



用法：ディスクブレーキを装備したクロスカントリー用またはクロスマウンテン用 MTB 専用。その他の使用（タンDEM、ロードバイク、シクロ・クロスバイク、フリーライドまたはダウンヒルバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。
最大積載重量（人荷合計）：100 kg

ホイール重量
(クイックリリースを除く)

フロント： 900 g
リアM10： 1040 g

ホイールのリファレンス No.
(国際標準)

フロント： 996 403 10
リア： 996 404 13
ペア： 996 405 14

リム	リファレンス No. フロントおよびリア： 996 891 15
	<p>バルブ穴 径</p> <p>Ø：8.5 mm (6.5 mm マジックバルブ付き) 長さ：≥ 32 mm</p> <p>推奨タイヤ幅</p> <p>寸法：Ø 26 インチ ETRTO 559 x 19C 推奨タイヤ幅：1.1" ~ 2.3"</p>
ハブ	メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。
ホイールの組み立て	リファレンス No. フロントおよびリア：996 892 01、長さ 261 mm (12 本、ニップル付き) および長さ：
特徴： シルバーステンレススチール製ストレートプルスポーク、セルフロックシステムおよび従来のスポークニップル付き	スポーク取り： フロントおよびリア：2 本組み (両側)
	テンション： フロントディスク側： 100 ~ 120 kg リアフリーホイール側： 120 ~ 140 kg
アクセサリ	ホイールと同梱の付属品：
<ul style="list-style-type: none"> BR 101 フロントクイックリリース：M40350 BR 101 リアクイックリリース：M40351 リムテープ 559x20x0.6 取扱説明書 	<p style="text-align: center;">メンテナンス</p> <p>フロントアクスルとベアリングの交換 リアアクスルの交換 フリー部のメンテナンスと交換 リアベアリングの交換 スポークの交換 フロントリムの交換 リアリムの交換</p> <p>2004 年 TM の p. 19 を参照 2004 年 TM の p. 20 を参照 2007 年 TM の p. 21 を参照 2004 年 TM の p. 22 を参照 2004 年 TM の p. 25 を参照 p. 38 を参照 p. 39 を参照</p> <p>上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。</p>