

CROSSMAX SLR DISC 09 20 MM <クロスマックス SLR ディスク 09 20 MM>



用法：ディスクブレーキを装備したクロスカンントリー用 MTB 専用。その他の使用（タンデム、ロードバイク、シクロクロスバイク、フリーライドまたはダウンヒルバイク等）による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

最大積載重量（人荷合計）：85 kg

ホイール重量
（クイックリリースを除く）

フロント： 695 g
リア： 830 g

リファレンス No.

フロント： 996 520 10
リア： 996 413 13
ペア： 996 521 14

リム	リファレンス No.	フロント： 996 873 10 リア： 996 873 13
	バルブ穴 径	径： 6.5 mm 長さ： ≥ 32 mm
	推奨タイヤ幅	寸法： 26 インチ ETRTO 559 x 17C および UST チューブレス対応 推奨タイヤ幅： 1.0" ~ 2.1"
フロントリムの交換方法： 1. バルブ穴を手前にして、目印のコブがバルブ穴の右にくるようにします。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークが、ディスク側に差し込まれ、ノンブレーキングスポークになるようにします。 リアリムの交換方法： 1. バルブ穴を手前にして、2つの目印のコブがバルブ穴の右にくるようにします。 2. バルブ穴の右の最初の穴に通したスポークを、フリーホイール側の印のついたハブの穴に差し込みます。		
ハブ	メンテナンス： クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。 高水圧での洗浄は避けてください。	
ホイールの組み立て	リファレンス No. および長さ：	フロント： 995 376 01、長さ 261 mm（12本 + 3本はレッド、ニップルー体型） リアフリーホイール側： 995 377 01、長さ 248 mm（12本 + 1本はレッド、ニップルー体型） リア反フリーホイール側： 996 874 01、長さ 263 mm（12本 + 2本はレッド、ニップルー体型）
特徴： ブラックジカル製、ダブルバテッド、ストレートプルスポーク（フロントとリアの反フリーホイール側）（各ホイールに 2本のコスメティックスポーク含む）、一体型 M7 アルミニップル付き（セルフロック）	スポーク取り： フロント： 2本組み（両側） リア： インバルス	テンション： フロントディスク側： 120 ~ 140 kg リアフリーホイール側： 120 ~ 140 kg
アクセサリ	ホイールと同梱の付属品：	メンテナンス
<ul style="list-style-type: none"> • BX 601 リア用チタニウム製クイックリリース 995 389 01 • ホイールマグネット M40540 • ニップルレンチ M40494（リアホイールに付属） • UST バルブ 995 282 01 • ベアリング調整ハブレンチ M40123（リアホイールに付属） • 取扱説明書 		フロントアクスルとベアリングの交換 リアアクスルの交換 フリー部のメンテナンスと交換 リアベアリングの交換 スポークの交換 フロントリムの交換 リアリムの交換
		2008年 TM の p. 24 を参照 2007年 TM の p. 20 を参照 2007年 TM の p. 21 を参照 2003年 TM の p. 22 を参照 2003年 TM の p. 24 を参照 p. 37 を参照 2006年 TM の p. 17 を参照
上記の情報をすばやく調べるには www.tech-mavic.com サイトをご覧ください。		