

# CROSSLINE Center-Lock <クロスラインセンターロック>



用法：ディスクブレーキを装備したエンデューロフリーライド用 MTB 専用。その他の使用(タンデム、ロードバイク、シクロ・クロスバイク、またはダウンヒルバイク等)による故障はユーザーの責任となり、マヴィックによる保証の対象外となります。

最大積載重量(人荷合計)：100 kg

ホイール重量  
(クイックリリースを除く)

フロント： 965 g  
リア： 1080 g

リファレンス No.

フロント： 996 230 10  
リア： 996 231 13  
ペア： 996 232 14

<b>リム</b>	リファレンス No. フロント：996 902 15
	<p><b>バルブ穴 径</b></p> <p>Ø：8.5 mm 長さ：≥ 32 mm</p> <p><b>推奨タイヤ幅</b></p> <p>寸法：Ø 26 インチ ETRTO 559 x 21C 対応 推奨タイヤ幅：2.1" ~ 2.5"</p>
<b>ハブ</b>	メンテナンス：クリーニングは乾いた布で、または必要に応じて、石けんと水で行ってください。高水圧での洗浄は避けてください。
<b>ホイールの組み立て</b>	リファレンス No. フロントおよびリア：996 903 01、長さ 273 mm (14 本、ニップル付き) および長さ：
特徴： ブラックスチール製ラウンドストレートプルスポーク、セルフロックシステムスポーク、ニップル付き	スポーク取り： フロントおよびリア：2 本組み (両側)
	テンション： フロントディスク側： 110 ~ 130 kg リアフリーホイール側： 110 ~ 130 kg
<b>アクセサリ</b>	ホイールと同梱の付属品：
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BX101 リアクイックリリース M40351</li> <li>• フォークサポートキット 20 mm 996 994 01</li> <li>• アクスルレデューサー 12 mm =&gt; 9 mm 996 942 01</li> <li>• リムテープ</li> <li>• ベアリング調整ハブレンチ M40123 (リアホイールに付属)</li> <li>• 取扱説明書</li> </ul>	<p><b>メンテナンス</b></p> <p>センターロックモデルのフロントアクスルとベアリングの交換 p. 28 を参照 リアホイールアセンブリの直径の換算 p. 25 を参照 フリー部のメンテナンスと交換 p. 29 を参照 リアアクスルとベアリングの交換 p. 30 を参照 スポークの交換 2004 年 TM の p. 25 を参照 フロントリムの交換 2004 年 TM の p. 28 を参照 リアリムの交換 2004 年 TM の p. 29 を参照</p> <p>上記の情報をすばやく調べるには <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a> サイトをご覧ください。</p>