









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES JANTES VTT 2004 (SUITE)

		JANTES CROSS MOUNTAIN DISC			
		<i>XM 117 Disc</i>	<i>X 223 Disc</i>	<i>XM 321 Disc</i>	<i>XM 819 Disc</i>
Section de jante					
Technologies					   
Matière		6106	6106	6106	Maxtal
Diamètre trou de valve (en mm)		<i>8,5 livrée avec adaptateur de valve</i>	<i>8,5 livrée avec adaptateur de valve</i>	<i>8,5 livrée avec adaptateur de valve</i>	<i>6,5 livrée avec valve UST M40495</i>
Compatibilité ETRTO		<i>559 x 17</i>	<i>559 x 17</i>	<i>559 x 21</i>	<i>559 x 19</i>
Section de pneu conseillée		<i>1,0 à 2,3</i>	<i>1,0 à 2,3</i>	<i>1,0 à 2,3</i>	<i>1,0 à 2,3</i>
Œilletage		<i>Sans</i>	<i>Simple</i>	<i>Simple</i>	<i>Œillet vissé Fore</i>
Poids moyen (en grammes)		<i>460</i>	<i>440</i>	<i>570</i>	<i>465</i>
Finition et perçage	Céramic	-	-	-	-
	Noir	<i>32, 36</i>	<i>32</i>	<i>32, 36</i>	<i>28, 32</i>
	Argent	-	<i>32</i>	-	-
Longueur écrou de rayon préconisée		<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	16
Diamètre appui de rayon (en mm)		<i>540</i>	<i>536</i>	<i>536</i>	<i>532</i>
Fond de jante conseillé (ETRTO x largeur x épaisseur)		<i>559 x 18 x 0,6</i>	<i>559 x 18 x 0,6</i>	<i>559 x 23 x 0,6</i>	Ne pas utiliser de fond de jante

Les jantes ou informations en italique sont réservées à la vente pour nos clients OEM. Ces jantes sont toutefois disponibles pour échange auprès du service après-vente Mavic ou des MSC (voir liste page 51).

Pour le rayonnage de la jante XM 819 Disc, reportez-vous au site internet www.tech-mavic.com, à la notice de montage livrée avec la jante ou au manuel technique 2002, page 21.