

REMARQUES IMPORTANTES AU SUJET DES JANTES EXALITH®



1) Patins :

Pour un freinage efficace et durable, utiliser uniquement les patins de freins Mavic® Spécial Exalith fournis avec vos roues. L'utilisation d'autres patins peut présenter un danger pour l'utilisateur et constitue un cas d'exclusion de la garantie.

2) Rodage de la surface de freinage de la jante :

Il est nécessaire d'observer une période de rodage (environ 500 km) de la surface de freinage pendant laquelle l'utilisateur devra être vigilant à ne pas freiner brusquement afin de garantir la performance des patins de frein. Pendant cette période de rodage de la jante, un risque d'usure prématurée des patins existe. Par rapport à un revêtement de jante traditionnel, des réglages plus fréquents des porte-patins peuvent être nécessaires. L'utilisateur devra vérifier l'usure des patins avant chaque sortie.

3) Limitation de garantie :

Un changement d'aspect du revêtement de surface de freinage de la jante peut être occasionné par les pollutions accumulées sous les patins. Ce changement d'aspect est sans incidence sur les performances de freinage et est considéré comme de l'usure normale, non couverte par la garantie.

4) Sens de rotation :

Attention, pour un freinage efficace et durable, il est impératif de monter la roue selon le sens de rotation indiqué sur la jante. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et constitue un cas d'exclusion de garantie.