

CROSSMAX SX DISC 12



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Enduro - Freeride, équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 825 g
Arrière : 930 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant : 127 808 10
Arrière : 127 809 13
Paire : 127 813 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	Avant : 308 617 10 Arrière : 308 617 13
	Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 21C et Tubeless UST Section de pneu conseillé : 2,1" à 2,5"
	Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre et est non tracteur	

MOYEUX	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS	Avant : 308 645 01, longueur 261,5 mm, conditionnés par 12+1 décorés, écrous intégrés Arrière côté roue libre : 308 646 01, longueur 247 mm, conditionnés par 12+1, écrous intégrés Arrière côté opposé roue libre : 308 647 01, longueur 266,5 mm, conditionnés par 12, écrous intégrés
	CARACTÉRISTIQUES : Rayons Zicral droits ronds noirs (dont 1 décoré par roue) avec écrous de rayons M7 aluminium intégrés et auto-freins	CROISEMENT : Avant et arrière : croisés à 2 des 2 côtés

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BX 301 arrière M40352 • 2 valves UST rondes démontable 129 838 01 • Adaptateurs 15mm 129 828 01 (avec la roue avant) • Adaptateurs 20mm 129 829 01 (montés sur roue avant) • Adaptateurs 12x142mm 308 593 01 (avec la roue arrière) • Réducteurs 12=>9,5mm 308 731 01 (montés sur roue arrière) • Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) • Chain disc 308 757 01 (monté sur roue arrière) • 1 clé de réglage multifonction 325 423 01 • Notices 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacement de l'axe et des roulements avant • Remplacement de l'axe arrière et des roulements • Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre • Remplacement d'un rayon • Remplacement de la jante avant • Remplacement de la jante arrière 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir MT 2003 page 19 • Voir MT 2012 page 20 • Voir MT 2009 page 29 • Voir MT 2003 page 24 • Voir MT 2003 page 29 • Voir MT 2003 page 30
Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com		