

CROSSMAX ST DISC 12



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 765 g
Arrière : 825 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant : 129 541 10
Arrière : 127 789 13
Paire : 129 577 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	Avant : 308 616 10 Arrière : 308 616 13
	Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm	SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C et Tubeless UST Section de pneu conseillé : 1,5" à 2,3"
	Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu	

MOYEU	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS	Avant : 308 645 01, longueur 261,5 mm, conditionnés par 12 + 1 décoré, écrous intégrés Arrière côté roue libre : 308 643 01, longueur 239 mm, conditionnés par 10 + 1 décoré, écrous intégrés Arrière côté opposé roue libre : 308 644 01, longueur 269 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
CARACTÉRISTIQUES : Rayons Zicral droits ronds noirs (dont 1 décoré par roue) avec écrous de rayons M7 aluminium intégrés et auto-freinés	CROISEMENT : Avant : coisés à 2 des 2 côtés Arrière : Isopulse	 TENSION : Avant côté disque : 95 à 130 kg Arrière côté roue libre : 90 à 120 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BX 301 arrière M40352 • 2 valves UST rondes démontable 129 838 01 • Adaptateurs 15mm 129 828 01 (avec roue avant) • Adaptateurs 12x142mm 308 593 01 (avec la roue arrière) • Chain disc 308 755 01 (monté sur roue arrière) • Réducteurs 12=>9,5mm 308 731 01 (montés sur roue arrière) • Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) • 1 clé de réglage multifonction 325 423 01 • 2 sets de vis de disques spécifiques (6 vis par set) 308 719 01 • Notices 		Remplacement de l'axe et des roulements avant Remplacement de l'axe arrière et des roulements Entretien et remplacement du mécanisme de roue libre Remplacement d'un rayon Remplacement de la jante avant Remplacement de la jante arrière Voir MT 2003 page 19 Voir MT 2012 page 20 Voir MT 2009 page 29 Voir MT 2003 page 24 Voir MT 2007 page 22 Voir MT 2006 page 17
Pour une consultation plus pratique et rapide de ces informations, vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com		