

CROSSMAX SLR 29



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 85 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 755 g
Arrière : 865 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant : 326 598 10
Arrière : 326 599 13
Paire : 326 600 14

| JANTES | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | Avant : 351 135 10 Arrière : 351 135 13 |
|--|--|---|
| | Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm Long. : ≥ 32 mm | SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : Ø 29" Compatible ETRTO 622 x 19C et Tubeless UST. Section de pneu conseillé : 1,5" à 2,3" |
| | Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur. | |
| Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu. | | |

| MOYEURS | ENTRETIEN : |
|---------|---|
| | nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression. |
| | |
| | |

| RAYONNAGE | RÉFÉRENCES ET LONGUEURS : | Avant et Arr côté opposé roue libre : 351 137 01, longueur 299.5 mm, conditionnés par 10 + 1 décoré, écrous intégrés Arrière côté roue libre : 351 138 01, longueur 269.5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés |
|--|--|---|
| CARACTÉRISTIQUES : Rayons Zicral droits plats noirs (dont 1 décoré par roue côté disque) avec écrous de rayons M7 aluminium intégrés et auto-freinés | CROISEMENT : Avant : croisés à 2 des 2 côtés Arrière : Isopulse | TENSION : Avant : 100 à 115 kg Arrière côté roue libre : 100 à 115 kg |

| ACCESSOIRES | ROUES LIVRÉES AVEC : | MAINTENANCE |
|---|----------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BX 601 avant M40140 • Blocage rapide BX 601 arrière M40141 • 2 valves UST rondes démontables 129 838 01 • 2 housses de roues Mavic 857 144 01 • Adaptateurs Avant 15=>9 mm 996 941 01 • Adaptateurs Arr. 12x142mm 308 593 01 • Adaptateurs Arr. 12=>9,5mm 308 731 01 • Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) • 2 clés de réglage multifonction 325 423 01 • Chain disc 308 755 01 (monté sur roue arrière) • 2 sets de vis de disques spécifiques (6 vis par set) 308 719 01 • Notices | | Outillage spécifique : <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : 996 887 01 • Roulement arrière : M 40 119 • Clé à rayon : 996 079 01 |
| Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com | | |