

# CROSSROC WTS 650b (27,5) Lefty Supermax



**UTILISATION :** à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

## POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU

Avant : 855 g  
Arrière : 970 g

## CANNONDALE OEM

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES Avant et arrière : 366 928 15	
	<b>Ø TROU DE VALVE</b> Ø : 6,5 mm	<b>SECTION DE PNEU CONSEILLÉE</b> Dimensions : ETRTO 584x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"

MOYEURS	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.	

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS	Avant : 366 894 01, longueur 282 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Côté roue libre : 366 893 01, longueur 275 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Côté opposé roue libre : 336 892 01, longueur 277 mm, conditionnés par 12, écrous inclus
<b>CARACTÉRISTIQUES :</b>	Rayons acier droits profilés rétreints noirs avec écrous de rayons de type ABS en acier	
<b>CROISEMENT :</b>	Avant et arrière : Croisés à 2 des 2 côtés	
<b>TENSION :</b>	Avant : 105 à 120 kg Arrière côté roue libre : 105 à 120 kg	

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocage rapide BR 101 arrière M40351</li> <li>• Fond de jante tubeless 19x584 (1 par roue) : 359 937 01</li> <li>• 2 valves UST rondes démontables 129 838 01</li> <li>• Adaptateur Arr 12=&gt;9,5 mm 308 731 01</li> <li>• Réducteur de valve M40381</li> <li>• Pneu avant et arrière Crossroc Roam 27,5x2,20 (356 289 22)</li> <li>• Accessoires de montage Lefty M40777</li> <li>• Manuel d'utilisation</li> </ul>		<b>Outillage spécifique :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roulement avant : 996 887 01 &amp; M40218</li> <li>• Roulement arrière : M40119</li> </ul>
		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>