

CROSSMAX SLR 650b (27,5)



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 710 g
Arrière : 830 g

RÉFÉRENCES ROUES

Avant : 356 026 10
Arrière : 356 027 13
Paire : 356 028 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	
	Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm	Avant : 366 925 10 Arrière : 366 926 13
	SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : ETRTO 584x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"	
Lors du changement de la jante avant : 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur.		
Lors du changement de la jante arrière : 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la droite du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 ^{er} trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu.		

MOYEU	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.	

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	
	Avant :	366 749 01, longueur 274 mm, conditionnés par 10+1 décoré, écrous intégrés
	Côté opposé roue libre :	366 750 01, longueur 281,5 mm, conditionnés par 10+1 décoré, écrous intégrés
	Côté roue libre :	366 751 01, longueur 251,5 mm, conditionnées par 10+1 décoré, écrous intégrés
CARACTÉRISTIQUES :	Rayons Zicral droits profilés noirs avec écrous intégrés Fore en aluminium	
	CROISEMENT :	Avant : Croisés à 2 des 2 côtés Arrière : Isopulse
		TENSION : Avant : 105 à 115 Kg Arrière côté roue libre : 105 à 115 Kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BX 601 arrière M40141 • Housses de roues Mavic 857 144 01 • 2 valves UST rondes démontables 129 838 01 • Adaptateurs Avant 15=>9 mm 996 941 01 • Adaptateur Arr 12=>9,5 mm 308 731 01 • Adaptateurs Arr 12x142 mm 308 593 01 • Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant) • Clé de réglage multifonction 325 423 01 • 2 sets de vis de disques spécifiques (6 vis par set) 308 719 01 • Manuel d'utilisation • Planche autocollants Mavic 		Outillage spécifique : <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : 996 887 01 • Roulement arrière : M40119 • Clé à rayon : 996 079 01
		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter sur le site internet www.tech-mavic.com