

# CROSSMAX SLR 650b (27,5) Lefty



**UTILISATION :** à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

## POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 710 g  
Arrière : 830 g

## CANNONDALE OEM

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	
	<b>Ø TROU DE VALVE</b> Ø : 6,5 mm	Avant : 366 925 10 Arrière : 366 926 13
	<b>SECTION DE PNEU CONSEILLÉE</b> Dimensions : ETRTO 584x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"	
<b>Lors du changement de la jante avant :</b> 1. Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la <b>droite</b> du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 <sup>er</sup> trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur.		
<b>Lors du changement de la jante arrière :</b> 1. Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la <b>droite</b> du trou de valve. 2. Le rayon dans le 1 <sup>er</sup> trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu.		

MOYEU	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.	

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :	Avant : 366 749 01, longueur 274 mm, conditionnés par 10+1, écrous intégrés
		Côté opposé roue libre : 366 750 01, longueur 281,5 mm, conditionnés par 10+1 décoré, écrous intégrés
		Côté roue libre : 366 751 01, longueur 251,5 mm, conditionnés par 10+1 décoré, écrous intégrés
<b>CARACTÉRISTIQUES :</b>	Rayons Zicral droits profilés noirs avec écrous intégrés Fore en aluminium	
	<b>CROISEMENT :</b>	Avant : Croisés à 2 des 2 côtés Arrière : Isopulse
		<b>TENSION :</b> Avant : 105 à 115 kg Arrière côté roue libre : 105 à 115 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocage rapide BX 601 arrière M40141</li> <li>• Housses de roues Mavic 857 144 01</li> <li>• 2 valves UST rondes démontables 129 838 01</li> <li>• Adaptateur Arr 12=&gt;9,5 mm 308 731 01</li> <li>• Adaptateurs Arr 12x142 mm 308 593 01</li> <li>• Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant)</li> <li>• Clé de réglage multifonction 325 423 01</li> <li>• Accessoires de montage Lefty M40777</li> <li>• 2 sets de vis de disques spécifiques (6 vis par set) 308 719 01</li> <li>• Manuel d'utilisation</li> <li>• Planche autocollants Mavic</li> </ul>		<b>Outillage spécifique :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roulement avant : 996 887 01 &amp; M40218</li> <li>• Roulement arrière : M40119</li> <li>• Clé à rayon : 996 079 01</li> </ul>
		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>