

CROSSONE 26 / 650b / 29 9 mm



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

26" : Avant : 850 g
Arrière : 1035 g
650b : Avant : 905 g
Arrière : 1090 g
29" : Avant : 950 g
Arrière : 1135 g

RÉFÉRENCES

26" : Avant / Arrière : 354 034 10 / 354 035 13
Paire : 354 036 14
650b : Avant / Arrière : 356 072 10 / 356 073 13
Paire : 356 074 14
29" : Avant / Arrière : 354 024 10 / 354 025 13
Paire : 354 026 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES	26" : Avant et arrière : 366 930 15	650b : Avant et arrière : 366 931 15	29" : Avant et arrière : 366 932 15
	<p>Ø TROU DE VALVE Ø : 8,5 mm</p>	<p>SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : 26" : ETRTO 559x19C 650b : ETRTO 584x19C 29" : ETRTO 622x19c Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"</p>		

MOYEUX	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS	26" : Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 898 01, longueur 264 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 900 01, longueur 262 mm, conditionnés par 12, écrous inclus
		650b : Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 901 01, longueur 278 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 902 01, longueur 276 mm, conditionnés par 12, écrous inclus
		29" : Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 903 01, longueur 296 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 904 01, longueur 294 mm, conditionnés par 12, écrous inclus

CARACTÉRISTIQUES :
Rayons acier droits ronds avec écrous de rayons de type ABS en acier

CROISEMENT :
Avant et arrière : Croisés à 2 des 2 côtés

TENSION :
Avant : 100 à 120 kg
Arrière côté roue libre : 115 à 125 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 101 avant M40350 • Blocage rapide BR 101 arrière M40351 • Fond de jante (1 par roue) : 26" : 20x559 650b : 20x584 29" : 20x622 • Réducteur de valve M40381 • Manuel d'utilisation 		<p>Outillage spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : M40119 & M40373 • Roulement arrière : M40119 & M40373 <p>Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com</p>