

CROSSONE 26 / 650b / 29 15 mm



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

26" : Avant : 850 g
Arrière : 1035 g
650b : Avant : 905 g
Arrière : 1090 g
29" : Avant : 950 g
Arrière : 1135 g

RÉFÉRENCES

26" : Avant : 356 629 10
Paire : 356 638 14
650b : Avant : 356 632 10
Paire : 356 641 14
29" : Avant : 356 635 10
Paire : 356 644 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES		
	26" : Avant et arrière : 366 930 15 650b : Avant et arrière : 366 931 15 29" : Avant et arrière : 366 932 15		
Ø TROU DE VALVE Ø : 8,5 mm	SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : 26" : ETRTO 559x19C 650b : ETRTO 584x19C 29" : ETRTO 622x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"		

MOYEUR	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.		

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS		
	26" : Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 898 01, longueur 264 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 900 01, longueur 262 mm, conditionnés par 12, écrous inclus 650b : Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 901 01, longueur 278 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 902 01, longueur 276 mm, conditionnés par 12, écrous inclus 29" : Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 903 01, longueur 296 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 904 01, longueur 294 mm, conditionnés par 12, écrous inclus		
CARACTÉRISTIQUES : Rayons acier droits ronds avec écrous de rayons de type ABS en acier		CROISEMENT : Avant et arrière : Croisés à 2 des 2 côtés	TENSION : Avant : 100 à 120 kg Arrière côté roue libre : 115 à 125 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 101 arrière M40351 • Fond de jante (1 par roue) : 26" : 20x559 650b : 20x584 29" : 20x622 • Réducteur de valve M40381 • Manuel d'utilisation 		Outillage spécifique : <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : 108 850 01 & 996 887 01 • Roulement arrière : M40119 & M40373
OPTIONS		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateurs Avant 9 mm et blocage rapide: 996 941 01 		