

CROSSRIDE DISC 650b (27,5)



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 905 g
Arrière : 1020 g

RÉFÉRENCES

Avant : 356 057 10
Arrière : 356 058 13
Paire : 356 059 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES
	Avant et arrière : 366 933 15 Ø TROU DE VALVE Ø : 8,5 mm SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : ETRTO 584x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"

MOYEURS	ENTRETIEN
	ENTRETIEN : nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS
CARACTÉRISTIQUES : Rayons acier droits profilés avec écrous de rayons de type ABS en acier	Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 915 01, longueur 277 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 916 01, longueur 275 mm, conditionnés par 12, écrous inclus
CROISEMENT : Avant et arrière : Croisés à 2 des 2 côtés	TENSION : Avant : 100 à 120 kg Arrière côté roue libre : 115 à 125 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> Fond de jante 20x584 (1 par roue) Adaptateurs Arr 12x142 mm : 329 650 01 Réducteur de valve M40381 Manuel d'utilisation 	OPTIONES Adaptateurs Avant 9 mm + blocage rapide : 996 941 01 Adaptateurs Arr 9x135 mm + blocage rapide : 308 731 01	Outillage spécifique : <ul style="list-style-type: none"> Roulement avant : 108 850 01 & 996 887 01 Roulement arrière : M40119
		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com