

CROSSROC WTS 29



UTILISATION : à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE ET SANS PNEU

Avant : 905 g
Arrière : 1025 g

RÉFÉRENCES

Avant : 353 028 10
Arrière : 353 029 13
Paire : 353 030 14

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES
	<p>Avant et arrière : 366 929 15</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ø TROU DE VALVE Ø : 6,5 mm</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SECTION DE PNEU CONSEILLÉE Dimensions : ETRTO 622x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"</p> </div> </div>

MOYEURS	ENTRETIEN :
	<p>nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.</p>

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS
	<p>Avant et arrière côté opposé roue libre : 366 895 01, longueur 295 mm, conditionnés par 12, écrous inclus Arrière côté roue libre : 366 896 01, longueur 293 mm, conditionnés par 12, écrous inclus</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES : Rayons acier droits profilés rétreints noirs avec écrous de rayons de type ABS en acier</p>	<p>CROISEMENT : Avant et arrière : Croisés à 2 des 2 côtés</p>
	<p>TENSION : Avant : 105 à 120 kg Arrière côté roue libre : 105 à 120 kg</p>

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Blocage rapide BR 101 arrière M40351 • Fond de jante tubeless 19x622 (1 par roue) : 359 938 01 • 2 valves UST rondes démontables 129 838 01 • Adaptateur Arr 12=>9,5 mm 308 731 01 • Pneu avant et arrière Crossroc Roam 29x2,20 (356 288 22) • Manuel d'utilisation 		<p>Outillage spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roulement avant : 108 850 01 & 996 887 01 • Roulement arrière : M40119
<p>OPTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptateurs avant 9 mm et blocage rapide : 996 941 01 		<p>Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet www.tech-mavic.com</p>