





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS NUEVAS LLANTAS 2008

SECCIÓN DE LLANTA	MTB		
	CROSS MOUNTAIN	ENDURO FR	
	TN 719 DISC	EN 521 DISC	
			
Concepto			
Material	MAXTAL	6106	
Diámetro de la válvula (en mm)	8,5 mm, entregada con adaptador de válvula	8,5 mm, entregada con adaptador de válvula	
Compatibilidad ETRTO	622 x 19C	559 x 21C	
Sección aconsejada neumáticos (en mm)	1,5 a 2,3	2,1 a 2,5	
Ojales	Simple	Simple	
Peso nominal (en gramos)	510	540	
Acabado y taladros	Negro 32 agujeros	995 921 32	995 681 32
	Negro 36 agujeros	995 921 36	995 681 36
Longitud aconsejada de cabecillas de radio (en mm)	12	12	
Diámetro en el apoyo de los radios (en mm)	598	532	
Fondo de llanta aconsejado (ETRTO x ancho x grosor)	622 x 20 x 0,6	559 x 23 x 0,6	

Las llantas Mavic no mencionadas en la tabla anterior no han sido objeto de ninguna evolución. Podrá encontrar sus características técnicas en los manuales técnicos de años anteriores o en nuestra web www.tech-mavic.com

CONSEJOS DE PRESIÓN MÁXIMA DE HINCHADO PARA LLANTAS MAVIC

CARRETERA & TRIATLÓN*			ALL ROAD*			CROSS COUNTRY RACING*			
Sección neumático en mm	Presión máxima (bar)	Presión máxima (PSI)	Sección neumático en mm	Presión máxima (bar)	Presión máxima (PSI)	Sección neumático en " en mm	Presión máxima (bar)	Presión máxima (PSI)	
19	10,0	146	28	7,00	103	1,00	25	7,70	113
23	9,5	138	30	7,00	103	1,20	30	7,00	103
25	9,0	131	32	7,00	103	1,50	38	6,00	88
28	8,0	117	35	6,00	88	1,75	45	5,20	76
			37	6,00	88	1,85	47	4,80	71
			40	5,60	82	1,90	48	4,70	69
			44	5,20	76	1,95	50	4,50	66
			47	4,80	71	2,00	51	4,30	63
			50	4,50	66	2,10	53	4,00	59

CROSS MOUNTAIN*			ENDURO FR*			MTB EXTREMO*			
Sección neumático en " en mm	Presión máxima (bar)	Presión máxima (PSI)	Sección neumático en " en mm	Presión máxima (bar)	Presión máxima (PSI)	Sección neumático en " en mm	Presión máxima (bar)	Presión máxima (PSI)	
1,90	4,70	69	2,10	3,70	55	2,30	58	3,30	49
1,95	4,50	66	2,20	3,50	52	2,40	61	3,20	47
2,00	4,30	63	2,30	3,30	49	2,50	63	3,00	44
2,10	4,00	59	2,40	3,20	47	2,60	66	2,80	41
2,20	3,70	55	2,50	3,00	44	2,70	69	2,70	39
2,30	3,30	49				2,80	71	2,50	36
						2,90	74	2,40	34
						3,00	76	2,20	32

* Ver tabla de segmentación de prácticas en página 33.