

# K10

**UTILIZACIÓN:** utilícese exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tandem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

## PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO

Delantera	638 g
Tras. M10	847 g
Tras. ED11	832 g

## REFERENCIAS RUEDAS

Delantera	106 715 10
Tras. M10	106 716 11
Tras. ED11	106 717 12
Par M10	106 718 14
Par ED11	106 719 14

<b>LLANTAS</b>	<b>REFERENCIAS COMERCIALES</b>	<b>Negras:</b> Delantera: 111 877 10 Trasera: 111 877 13
	<b>Ø DE LA VÁLVULA</b> Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	<b>SECCIÓN DE CUBIERTA ACONSEJADA</b> Dimensiones: Ø 700: ETRTO 622 x 15C Sección de cubierta aconsejada: 19 a 32 mm
<b>Durante la sustitución de la llanta trasera:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben quedar a la derecha del orificio de la válvula</li> <li>2. El radio en el primer agujero a la derecha del orificio de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje</li> </ol>		

<b>BUJES</b>	<b>MANTENIMIENTO:</b> Limpiar con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.	

<b>RADIADO</b>	<b>REFERENCIAS Y LONGITUDES:</b>	<b>Negro</b>	Delantera 324 178 01, longitud 284,5 mm, en paquetes de 13, cabecillas integradas Trasera lado del piñón 324 179 01, longitud 275 mm, en paquetes de 13, cabecillas integradas Trasera contrario al piñón 324 180 01, longitud 298,5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
----------------	----------------------------------	--------------	---

<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Radios Zicral rectos perfilados negros con cabecillas M7 integradas y autoblocantes	<b>CRUCES:</b> Delantera: radial Trasera: Isopulse		<b>TENSIÓN:</b> Delantera: 110 a 130 kg Trasera lado del piñón: 120 a 140 kg
--	--	--	--

<b>ACCESORIOS</b>	<b>RUEDAS ENTREGADAS CON:</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre rápido BR 601 delantero M40149</li> <li>• Cierre rápido BR 601 trasero M40150</li> <li>• Imán del ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera)</li> <li>• Llave de ajuste de la holgura M40123 (con la rueda trasera)</li> <li>• Llave de tensión y de sujeción de radios M40494 (con la rueda trasera)</li> <li>• Tapa de cierre ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01</li> <li>• Fundas M40135</li> <li>• Neumáticos K10 - 112 206 01</li> <li>• Cámaras de aire estándar Mavic 111 040 01</li> <li>• Guía del usuario y tarjeta de garantía</li> </ul>		Sustitución del eje delantero y sus rodamientos Sustitución del eje trasero Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de los rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera	Ver MT 2005 pág. 20 Ver MT 2007 pág. 20 Ver MT 2003 pág. 21 Ver MT 2003 pág. 22 Ver MT 2003 pág. 23 Ver MT 2003 pág. 27 Ver MT 2006 pág. 17
Para una consulta más rápida y práctica de esta información, visite nuestra web <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>			