

CROSSMAX ST DISC 10 - 20 mm



UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross Mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.
Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO

Delantera: 745 g
Trasera: 880 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera: 105 390 10
Trasera: 105 351 13
Par: 105 391 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES
	<p>Delantera: 108 472 10 Trasera: 108 472 13</p>
	<p>Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm</p> <p>SECCIÓN DE CUBIERTA ACONSEJADA Dimensiones: Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST Sección de cubierta aconsejada: 1,5" a 2,3"</p> <p>Durante la sustitución de la llanta delantera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón debe quedar a la izquierda del orificio de la válvula 2. El radio en el primer agujero a la derecha del orificio de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante</p> <p>Durante la sustitución de la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben quedar a la derecha del orificio de la válvula 2. El radio en el primer agujero a la derecha del orificio de la válvula se introduce por el lado del piñón en un agujero marcado del buje</p>

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpiar con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.

--	--

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES
	<p>Delantera: 995 401 01, longitud 261 mm, en paquetes de 12 + 2 decorados, cabecillas integradas</p> <p>Trasera lado del piñón: 995 402 01, longitud 248 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas</p> <p>Trasera lado opuesto al piñón: 995 403 01, longitud 263 mm, en paquetes de 12 + 2 decorados, cabecillas integradas</p>

<p>CARACTERÍSTICAS: Radios Zicral rectos redondos negros (uno por rueda decorado) con cabecillas de radios M7 de aluminio integradas y autoblocantes</p>	<p>CRUCES: Delantera: a 2 cruces por ambos lados Trasera: Isopulse</p>	<p>TENSIÓN: Delantera por el lado del disco: 120 a 140 kg Trasera lado del piñón: 120 a 140 kg</p>
---	---	---

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Cierre rápido BX 601 trasero M40141 Válvula UST desmontable 995 282 01 Imán del ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera) Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera) Tapones para almenas 996 065 01 (con la rueda trasera) Llave de ajuste de la holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda trasera) Guía del usuario y tarjeta de garantía 		<p>Sustitución del eje delantero y sus rodamientos Ver MT 2008 pág. 24</p> <p>Sustitución del eje trasero Ver MT 2007 pág. 20</p> <p>Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Ver MT 2007 pág. 21</p> <p>Sustitución de los rodamientos traseros Ver MT 2003 pág. 22</p> <p>Sustitución de un radio Ver MT 2003 pág. 24</p> <p>Sustitución de la llanta delantera Ver MT 2007 pág. 22</p> <p>Sustitución de la llanta trasera Ver MT 2006 pág. 17</p>
<p>Para una consulta más rápida y práctica de esta información, visite nuestra web www.tech-mavic.com</p>		