

COSMIC CARBONE SL 11

Utilización: utilícese exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tandem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO

Delantera	780g
Trasera M10	975g
Trasera ED11	960g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera	118 093 10
Trasera M10	118 094 11
Trasera ED11	118 095 12
Par M10	118 096 14
Par ED11	118 097 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES
	Delantera: 120 171 10 Trasera: 120 171 13
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 55 mm</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SECCIÓN ACONSEJADA DEL NEUMÁTICO Dimensiones: ETRTO 622 x 13C Sección aconsejada del neumático: 19 a 28 mm</p> </div> </div> <p>Para la sustitución de la llanta trasera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, gire la llanta de forma que la etiqueta "INFOBLOC" quede visible. 2. El primer radio a la derecha del orificio para la válvula es no tractor y se inserta en el buje por el lado del piñón

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.

--	--

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:
	Delantera: 996 841 01, longitud 289 mm, en paquetes de 8, cabecillas integradas Lado del piñón: 996 842 01, longitud 306 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas Lado contrario al piñón: 996 843 01, longitud 288 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas

CARACTERÍSTICAS: Radios de acero rectos perfilados negros con cabecillas de radio de tipo ABS	CRUCES: Delantera: radial Trasera: a 2 cruces lado piñón, radial lado contrario al piñón	TENSIÓN: Delantera: 80 a 100 kg Trasera lado piñón: 150 a 170 kg
---	---	---

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido BR 301 delantero 996 939 01 • Cierre rápido BR 301 trasero 996 940 01 • Tapa de fijación piñón ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01 • Llave de ajuste de la holgura M40123 (con la rueda trasera) • Llave de radios M40001 (con la rueda trasera) • Llave de sujeción de radios aerodinámicos M40567 (con la rueda trasera) • Prolongador de válvula aluminio 60 mm 118 952 01 • Fondos de llanta • Guía del usuario 		Sustitución del eje delantero Sustitución de los rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero Sustitución del núcleo de rueda libre Sustitución de los rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera
		Ver MT 2005, página 20 Ver MT 2005, página 20 Ver MT 2003, página 19 Ver MT 2003, página 21 Ver MT 2003, página 22 Ver MT 2005, página 23 Ver MT 2005, página 24 Ver MT 2005, página 27
Para una consulta más práctica y rápida de toda esta información, diríjase al sitio internet www.tech-mavic.com		