

NOTAS IMPORTANTES REFERENTES A LAS LLANTAS EXALITH®



1) Zapatas:

Para obtener una frenada eficaz y duradera utilice únicamente las zapatas de freno Mavic® Special Exalith entregadas con sus ruedas. La utilización de cualquier otro modelo de zapatas puede representar un peligro para el usuario y constituye un caso de exclusión de la garantía.

2) Rodaje de la pista de frenado de la llanta:

Es necesario realizar un periodo de rodaje (unos 500 km) de la superficie de las pistas de frenado de la llanta, durante el cual el usuario deberá evitar las frenadas bruscas para poder garantizar las buenas prestaciones de las zapatas de freno. Durante este periodo de rodaje existe el riesgo de desgaste prematuro de las zapatas de freno. Comparado con el revestimiento de una llanta tradicional, este puede requerir la realización de ajustes más frecuentes de las zapatas. El usuario deberá comprobar el desgaste de las zapatas antes de cada salida.

3) Limitación de garantía:

La suciedad acumulada en las zapatas de freno puede ocasionar que cambie el aspecto del revestimiento de las pistas de freno de la llanta. Este cambio de aspecto no tiene ninguna incidencia en la calidad de la frenada, siendo considerado un desgaste normal de la llanta no cubierto por la garantía.

4) Sentido de rotación:

Atención, para una frenada eficaz y duradera, es obligatorio montar la rueda según el sentido de rotación indicado en la llanta. No respetar esta norma puede representar un peligro para el usuario y constituye un caso de exclusión de la garantía.