

CROSSTRAIL DISC 11



Utilización: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.
Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN ADAPTADOR

Delantera: 750 g
Trasera: 925 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera: 112 005 10
Trasera: 112 006 10
Par: 112 007 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Delantera y trasera: 126 330 15
	Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	SECCIÓN ACONSEJADA DEL NEUMÁTICO Dimensiones: Ø 26" solamente Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST. Sección aconsejada del neumático: 1,5" a 2,3"
	Para la sustitución de la llanta: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben quedar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer orificio a la derecha del orificio para la válvula s'insère lado disco y est non freineur Para la sustitución de la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben quedar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer orificio a la derecha del orificio para la válvula se inserta en el lado del piñón	

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	Delantera: 120 341 01, longitud 267,5 mm, en paquetes de 12 avec cabecillas integradas Trasera lado piñón: 120 342 01, longitud 265 mm, en paquetes de 12 avec cabecillas integradas Trasera lado contrario al piñón: 120 341 01, longitud 267,5 mm, en paquetes de 12 avec cabecillas integradas
CARACTERÍSTICAS: Radios de acero rectos perfilados negros con cabecillas de radio M7 integradas y autoblocantes	CRUCES: Delantera: a 2 cruces en ambos lados	TENSIÓN: Delantera lado disco: 90 a 110 kg Trasera lado piñón: 110 a 130 kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido delantero M40350 • Cierre rápido trasero M40352 • Válvula UST desmontable 995 282 01 • Llave de sujeción de radios • 2 adaptadores de disco para conversión de Center Lock en Sistema Internacional • Guía del usuario 		Sustitución del eje y de los rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de los rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera
		Ver MT 2010, páginas 21 y 22 Ver MT 2004, página 20 Ver MT 2007 página 21 Ver MT 2004 página 22 Ver MT 2011 página 31 Ver MT 2004 página 28 Ver MT 2004 página 29
		Para una consulta más práctica y rápida de toda esta información, diríjase al sitio internet www.tech-mavic.com