

CROSSMAX ST DISC 12



UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDA SIN CIERRE RÁPIDO

Delantera: 765 g
Trasera: 825 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera: 129 541 10
Trasera: 127 789 13
Par: 129 577 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES: Delantera: 308 616 10 Trasera: 308 616 13
	Ø DE LA VÁLVULA: Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm
	SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA: Dimensiones: Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 19C y Tubeless UST Sección de neumático aconsejada: 1,5" a 2,3"
Para la sustitución de la llanta delantera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, la marca de punzón deben quedar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer orificio a la derecha de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante	
Para la sustitución de la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben quedar a la derecha del orificio para la válvula 2. El radio en el primer orificio a la derecha de la válvula se inserta en el lado del piñón, en un agujero marcado en el buje	

BUJES	MANTENIMIENTO: Limpie con un paño seco o con agua jabonosa si es necesario Evite el lavado con manguera de alta presión

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES: Delantera: 308 645 01, longitud 261,5 mm, en paquetes de 12 + 1 decorado, cabecillas integradas Trasera piñón: 308 643 01, longitud 239 mm, en paquetes de 10 + 1 decorado, cabecillas integradas Trasera opuesto piñón: 308 644 01, longitud 269 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas
CARACTERÍSTICAS: Radios Zicral rectos redondos negros (con 1 decorado por rueda) con cabecillas de radio M7 aluminio integradas y autoblocantes	CRUCES: Delantera: a 2 cruces en ambos lados Trasera: Isopulse
	TENSIÓN: Del. lado disco: 95 a 130 kg Trasera lado piñón: 90 a 120 kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON: <ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido BX 301 trasero M40352 • 2 válvulas UST redondas desmontables 129 838 01 • Adaptadores 15 mm 129 828 01 (con rueda delantera) • Adaptadores 12x142 mm 308 593 01 (con la rueda trasera) • Chain disc 308 755 01 (montado en la rueda trasera) • Reductores 12=>9,5 mm 308 731 01 (montados en la rueda trasera) • Imán M40540 (con la rueda delantera) • 1 Llave de ajuste multifunción 325 423 01 • 2 juegos de tornillería específica (6 tornillos por juego) 308 719 01 • Guía del usuario 	MANTENIMIENTO
	Sustitución del eje y los rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero y de los rodamientos Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera	Ver MT 2003 página 19 Ver MT 2012 página 20 Ver MT 2009 página 29 Ver MT 2003 página 24 Ver MT 2007 página 22 Ver MT 2006 página 17
	Para una consulta más práctica y rápida de toda esta información, diríjase al sitio internet www.tech-mavic.com	