

R-SYS

Utilización: utilícese exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tándem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN CUBIERTA

Delantera	575 g
Tras M10	795 g
Tras ED11	780 g

REFERENCIAS RUEDAS

Delantera	328 274 10
Tras M10	328 275 11
Tras ED11	328 276 12
Par M10	328 277 14
Par ED11	328 278 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Delantera: 308 607 10 Trasera: 308 607 13
	DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm	SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA Dimensiones: ETRTO 622x15C Sección de cubierta aconsejada: 23 a 32mm
	Para la sustitución de la llanta trasera: <ol style="list-style-type: none"> Con el orificio de la válvula junto a usted, las dos marcas de punzón deben estar a la derecha del orificio para la válvula El radio en el primer agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado rueda libre 	

BUJES	MANTENIMIENTO:	Limpie con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evite el lavado con manguera de alta presión.

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	Delantera: 107 958 01, longitud 285 mm, en paquetes de 9+1 decorado, cabecillas integradas Lado rueda libre: 108 445 01, longitud 294,5 mm, en paquetes de 10, cabecillas integradas Lado opuesto rueda libre: 107 959 01, longitud 284 mm, en paquetes de 10+1 decorado, cabecillas integradas
CARACTERÍSTICAS:	Delantera y trasera lado opuesto rueda libre: radios tubulares carbono (Tracomp) - nueva generación Trasera lado rueda libre: Zical rectos redondos negros con cabecillas M7 integradas y autoblocantes	CRUCES: Delantera: radial, sistema Tracomp Trasera: a 2 cruces lado rueda libre, radial lado opuesto rueda libre, sistema Tracomp
		TENSIÓN: Delantera: 70 a 90 Kg Trasera lado rueda libre: 90 a 110 Kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Cierre rápido delantero BR 601 M40149 Cierre rápido trasero BR 601 M40150 Imán de rueda desmontable (con la rueda delantera) 105 416 01 2 llaves de ajuste multifunción 325 423 01 Útil para anillo Tracomp 996 080 01 Fundas M40135 Tapa de cierre ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01 Cubierta delantera Yksion Pro White GripLink 23mm (328 351 23) Cubierta trasera Yksion Pro White PowerLink 23mm (328 352 23) Cámaras de aire de butilo Mavic (127 385 01) Guías de usuario (rueda y cubierta) 		Herramienta específica: <ul style="list-style-type: none"> Rodamiento delantero: M40120 Rodamiento trasero: M40120 y 351 266 01 Llave de radios: 996 079 01
Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com		
Nunca manipule una cabecilla Tracomp sin haber sacado previamente los anillos Tracomp del buje, pues corre el riesgo de dañar el radio de manera irreversible. No monte nunca otro imán distinto al entregado con la rueda. Para el transporte, utilice las fundas originales. Evite los golpes laterales sobre los radios Tracomp.		