

CROSSROC WTS 29 *Lefty*



Utilización: utilizar exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN CUBIERTA

Delantera: 905 g
Trasera: 1025 g

CANNONDALE OEM

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Delantera y trasera: 366 929 15
	Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm	SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA Dimensiones: ETRTO 622x19C Sección de neumático aconsejada: 1,5" a 2,3"

BUJES	MANTENIMIENTO:
	Limpiar con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evitar el lavado con manguera de alta presión.

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES	Delantera:	366 897 01, longitud 301 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
		Lado del piñón:	366 896 01, longitud 293 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
		Lado opuesto al piñón	366 895 01, longitud 295 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
CARACTERÍSTICAS:	Radios de acero rectos perfilados conificados negros con cabecillas en acero de tipo ABS		
CRUCES:	Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados		
TENSIÓN:	Delantera: 105 a 120 kg Trasera lado del piñón: 105 a 120 kg		

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Cierre rápido BR 101 trasero M40351 Fondo de llanta tubeless 19x622 (1 por rueda): 359 938 01 2 válvulas UST redondas desmontables 129 838 01 Adaptadores traseros 12=>9,5 mm 308 731 01 Reductor de válvula M40381 Cubiertas delantera y trasera Crossroc Roam 29x2,20 (356 288 22) Accesorios de montaje Lefty M40777 Guía de usuario 		Herramienta específica: <ul style="list-style-type: none"> Rodamiento delantero: 996 887 01 & M40218 Rodamiento trasero: M40119
		Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com