

# CROSSONE 26 / 650b / 29 9 mm



**Utilización:** utilizar exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

## PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO

**26":** Delantera: 850 g  
Trasera: 1035 g

**650b:** Delantera: 905 g  
Trasera: 1090 g

**29":** Delantera: 950 g  
Trasera: 1135 g

## REFERENCIAS

**26":** Delantera / Trasera: 354 034 10 / 354 035 13  
Par: 354 036 14

**650b:** Delantera / Trasera: 356 072 10 / 356 073 13  
Par: 356 074 14

**29":** Delantera / Trasera: 354 024 10 / 354 025 13  
Par: 354 026 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	26": Delantera y trasera: 366 930 15 / 650b: Delantera y trasera: 366 931 15 / 29": Delantera y trasera: 366 932 15
	<b>Ø DE LA VÁLVULA</b> Ø: 8,5 mm	<b>SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA</b> Dimensiones: 26": ETRTO 559x19C 650b: ETRTO 584x19C 29": ETRTO 622x19C Sección de neumático aconsejada: 1,5" a 2,3"

BUJES	MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evitar el lavado con manguera de alta presión.	

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES	26": Delantera y trasera lado opuesto al piñón Trasera lado del piñón:	366 898 01, longitud 264 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas 366 900 01, longitud 262 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
		<b>650b:</b> Delantera y trasera lado opuesto al piñón Trasera lado del piñón:	366 901 01, longitud 278 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas 366 902 01, longitud 276 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
		<b>29":</b> Delantera y trasera lado opuesto al piñón Trasera lado del piñón:	366 903 01, longitud 296 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas 366 904 01, longitud 294 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Radios de acero rectos redondos con cabecillas en acero de tipo ABS		
	<b>CRUCES:</b>	Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados	
	<b>TENSIÓN:</b>	Delantera: 100 a 120 kg Trasera lado del piñón: 115 a 125 kg	

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre rápido BR 101 delantero M40350</li> <li>Cierre rápido BR 101 trasero M40351</li> <li>Fondo de llanta (1 por rueda): <b>26"</b>: 20x559 <b>650b:</b> 20x584 <b>29"</b>: 20x622</li> <li>Reductor de válvula M40381</li> <li>Guía de usuario</li> </ul>		Herramienta específica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodamiento delantero: M40119 &amp; M40373</li> <li>Rodamiento trasero: M40119 &amp; M40373</li> </ul>
		Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>