

# CROSSONE 26 / 650B / 29 15 mm



**Utilización:** utilizar exclusivamente en una MTB de tipo Cross-country o Cross-mountain equipada con frenos de disco. Cualquier otra utilización (como en un tandem, bici de carretera, de ciclocross, de freeride o de descenso...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

## PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO

**26":** Delantera: 850 g  
Trasera: 1035 g  
**650b:** Delantera: 905 g  
Trasera: 1090 g  
**29":** Delantera: 950 g  
Trasera: 1135 g

## REFERENCIAS

**26":** Delantera: 356 629 10  
Par: 356 638 14  
**650b:** Delantera: 356 632 10  
Par: 356 641 14  
**29":** Delantera: 356 635 10  
Par: 356 644 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	26": Delantera y trasera: 366 930 15 / 650b: Delantera y trasera: 366 931 15 / 29": Delantera y trasera: 366 932 15	
	<b>Ø DE LA VÁLVULA</b> Ø: 8,5 mm	<b>SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA</b> Dimensiones: 26": ETRTO 559x19C 650b : ETRTO 584x19C 29": ETRTO 622x19C Sección de neumático aconsejada: 1,5" a 2,3"	

BUJES	MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evitar el lavado con manguera de alta presión.		

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES	26": Delantera y trasera lado opuesto al piñón: Trasera lado del piñón:	366 898 01, longitud 264 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas 366 900 01, longitud 262 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
		650b: Delantera y trasera lado opuesto al piñón: Trasera lado del piñón:	366 901 01, longitud 278 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas 366 902 01, longitud 276 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
		29": Delantera y trasera lado opuesto al piñón: Trasera lado del piñón:	366 903 01, longitud 296 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas 366 904 01, longitud 294 mm, en paquetes de 12, cabecillas incluidas
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Radios de acero rectos redondos con cabecillas en acero de tipo ABS		<b>CRUCES:</b> Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados
			<b>TENSIÓN:</b> Delantera: 100 a 120 kg Trasera lado del piñón: 115 a 125 kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre rápido BR 101 trasero M40351</li> <li>Fondo de llanta (1 por rueda): <b>26":</b> 20x559 <b>650b:</b> 20x584 <b>29":</b> 20x622</li> <li>Reductor de válvula M40381</li> <li>Guía de usuario</li> </ul>		Herramienta específica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodamiento delantero: 108 850 01 &amp; 996 887 01</li> <li>Rodamiento trasero: M40119 &amp; M40373</li> </ul>
<b>OPCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptadores delanteros 9 mm + cierre rápido: 996 941 01</li> </ul>	Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>