











CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CERCHI MTB 2004 (SEGUE)

		CERCHI CROSS MOUNTAIN UB CONTROL				
		N XM 117	X 221	X 225	XM 719	XM 819
Sezione del cerchio						
Tecnologie						
Materiale		6106	6106	6106	Maxtal	Maxtal
Diametro foro della valvola (in mm)		<i>8,5 consegnato con adattatore di valvola</i>	8,5 consegnato con adattatore di valvola	<i>8,5 consegnato con adattatore di valvola</i>	8,5 consegnato con adattatore di valvola	6,5 consegnato con valvola UST M40495
Compatibilità ETRTO		<i>559 x 17</i>	559 x 17	<i>559 x 17</i>	559 x 19	559 x 19
Sezione del pneumatico consigliata		<i>1,0 a 2,3</i>	1,0 a 2,3	<i>1,0 a 2,3</i>	1,0 a 2,3	1,0 a 2,3
Occhiellatura		<i>Senza</i>	Singola	<i>Singola</i>	Singola	Occhiello a vite Fore
Peso medio (in grammi)		<i>440</i>	440	<i>410</i>	460	465
Finitura e foratura	Ceramic	-	-	-	-	-
	Nera	<i>32, 36</i>	28, 32, 36	<i>32, 36</i>	32, 36	24, 28, 32
	Argento	-	32, 36	-	32, 36	-
Lunghezza nipple prevista		<i>12</i>	12	<i>12</i>	12	16
Diametro di appoggio del raggio (in mm)		<i>540</i>	<i>539,5</i>	<i>538</i>	536	532
Flap consigliato (ETRTO x larghezza x spessore)		<i>559 x 18 x 0,6</i>	559 x 18 x 0,6	<i>559 x 18 x 0,6</i>	559 x 20 x 0,6	No utilizzare il flap
Indicatore di usura		<i>Esterno</i>	No	<i>No</i>	No	No

I cerchi o le informazioni in *italico* sono riservati alla vendita per i nostri clienti del primo montaggio (OEM). Questi cerchi sono tuttavia disponibili per eventuali sostituzioni presso il servizio Mavic o i MSC (vedere l'elenco a pagina 51).

Per le raggiatura del cerchio XM 819 fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com, alle avvertenze di montaggio consegnate con il cerchio o al manuale tecnico 2002, pagina 21.

N NOVITA'