

CROSSMAX SX 09 Center-Lock



UTILIZZO : da utilizzare esclusivamente su mountain-bike di tipo Enduro - Freeride equipaggiate con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, una bicicletta da corsa, da ciclo-cross, da discesa...) è fortemente sconsigliato, è fatto sotto la sola responsabilità dell'utilizzatore e comporta la perdita della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento : 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Anteriore : 825 g
Posteriore : 920 g

CODICI RUOTE

Anteriore : 996 507 10
Posteriore : 996 508 13
Coppia : 996 509 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI : Anteriore : 996 893 10 Posteriore : 996 893 13	
	Ø FORO VALVOLA Ø : 6,5 mm Lungh. : ≥ 32 mm	SEZIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA Dimensioni : Ø 26" Compatibile ETRTO 559 x 21C e Tubeless UST Sezione di pneumatici consigliata : da 2,1" a 2,5"
	Per la sostituzione del cerchio anteriore : 1. Con il foro valvola vicino a voi, il segno di punzone deve trovarsi sulla sinistra del foro valvola 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola s'inserisce dal lato disco ed è non frenatore Per la sostituzione del cerchio posteriore : 1. Con il foro valvola vicino a voi, i due segni di punzone devono trovarsi sulla destra del foro valvola 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola s'inserisce dal lato ruota libera ed è non trattore	
MOZZI	MANUTENZIONE : Pulizia con uno straccio asciutto o se necessario con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	
RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE : Anteriore e posteriore lato opposto alla ruota libera : 995 437 01, lunghezza 266 mm, imballaggio da 12 + 2 tampografati, nipple integrati Posteriore lato ruota libera : 995 438 01, lunghezza 247 mm, imballaggio da 12, nipple integrati	
CARATTERISTICHE : Raggi Zicral dritti tondi grigi con nipple M7 alluminio integrati ed auto-frenanti.	INCROCIO : Anteriore e posteriore : incrocio in 2° sui 2 lati	TENSIONE : Anteriore lato disco : da 110 a 130 kg Posteriore lato ruota libera : da 110 a 130 kg
ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON :	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 • Riduttori 12=>9 mm 996 942 01 • Valvole UST 995 282 01 • Magnete per ciclocomputer M40540 (con la ruota anteriore) • Chiave per raggi M7 M40494 (con la ruota posteriore) • Chiave per la registrazione del gioco dei cuscinetti M40123 (con la ruota posteriore) • Foglio istruzioni 		Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori della versione CL Vedere pagina 28 Conversione del diametro di montaggio della ruota posteriore Vedere pagina 25 Manutenzione e sostituzione del meccanismo ruota libera Vedere pagina 29 Sostituzione dell'asse posteriore e dei cuscinetti Vedere pagina 30 Sostituzione di un raggio Vedere MT 2003 pagina 24 Sostituzione del cerchio anteriore Vedere MT 2003 pagina 29 Sostituzione del cerchio posteriore Vedere MT 2003 pagina 30
Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, potete visitare il sito Internet www.tech-mavic.com		