

CROSSMAX SX DISC 12



UTILIZZO: da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta MTB di tipo Enduro - Freeride equipaggiata con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, una bicicletta da corsa, da ciclo-cross o da discesa...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento: 100 kg.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Anteriore: 825 g
Posteriore: 930 g

CODICI RUOTE

Anteriore: 127 808 10
Posteriore: 127 809 13
Coppia: 127 813 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	Anteriore: 308 617 10 Posteriore: 308 617 13
	Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm Lungh.: ≥ 32 mm	SEZIONE DI PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: Ø 26" Compatible ETRTO 559 x 21C e Tubeless UST. Sezione di pneumatico consigliata: da 2,1" a 2,5"
	In caso di sostituzione del cerchio anteriore: 1. Con il foro valvola vicino a voi, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato disco ed è non frenatore In caso di sostituzione del cerchio posteriore: 1. Con il foro valvola vicino a voi, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera ed è non trattore	

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE	Anteriore: 308 645 01, lunghezza 261,5 mm, confezioni da 12+1 decorato, nipples integrati Posteriore lato ruota libera: 308 646 01, lunghezza 247 mm, confezioni da 12+1, nipples integrati Posteriore lato opposto alla ruota libera: 308 647 01, lunghezza 266,5 mm, confezioni da 12, nipples integrati
CARATTERISTICHE: Raggi Zicral dritti tondi neri (di cui 1 decorato per ruota lato disco) con nipples M7 in alluminio integrati ed autofrenanti	INCROCIO: Anteriore e posteriore: incrocio in 2° sui due lati	TENSIONE: Anteriore lato disco: da 95 a 130 kg Posteriore lato ruota libera: da 90 a 120 kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BX 301 posteriore M40352 • 2 valvole UST tonde smontabili 129 838 01 • Adattatori 15mm 129 828 01 (con la ruota anteriore) • Adattatori 20mm 129 829 01 (montati sulla ruota anteriore) • Adattatori 12x142mm 308 593 01 (con la ruota posteriore) • Riduttori 12=>9,5mm 308 731 01 (montati sulla ruota posteriore) • Magnete per ciclocomputer M40540 (con la ruota anteriore) • Disco paracatena 308 757 01 (montato sulla ruota posteriore) • 1 chiave di regolazione multifunzione 325 423 01 • Istruzioni Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori 		Sostituzione dell'asse posteriore e dei cuscinetti Manutenzione e sostituzione del meccanismo ruota libera Sostituzione di un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore Vedere MT 2003 pag. 19 Vedere MT 2012 pag. 20 Vedere MT 2009 pag. 29 Vedere MT 2003 pag. 24 Vedere MT 2003 pag. 29 Vedere MT 2003 pag. 30
Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, potete fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com		